
Hemmink

Contact: +3138 469 8200
Email: info@hemmink.nl

Wiska Railway EN45545

Naar productpagina



Merk	Wiska
ETIM productklasse	Wartel
Kwaliteitsklasse	Polyamide (PA)
Materiaal	Kunststof
Type schroefdraad	Metrisch
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Materiaalkwaliteit	Polyamide (PA)
Kleur	Grijs
Halogeenvrij	Ja
Afgeschermd	Nee
Voor gewapende kabel	Nee
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP68
RAL-nummer	7035
Met contramoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Gebruikstemperatuur	-40 - 100 °C
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Voor explosieveilige zone stof	Geen
Drukcompenserend	Nee
Inklikbaar in opening	Nee
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type A
Verbindingswijze wartel aan behuizing	Schroeven
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer (EPDM)

SKU	Product	Nom. draad maat metrisch/Pg	Spoed schroefdraad	Schroefdradlengte	Geschikt voor kabeldiameter	Sleutelwijdte	Zeskant hoekmaat
563983	ESKV20RWLG	20	1.5 mm	10 mm	6 - 13 mm	24 mm	27 mm
563998	ESKV16RWLG	16	1.5 mm	9 mm	4.5 - 10 mm	20 mm	22 mm
563999	ESKV25RWLG	25	1.5 mm	10 mm	9 - 17 mm	29 mm	32 mm
564048	ESKV32RWLG	32	1.5 mm	12 mm	13 - 21 mm	36 mm	40 mm
564049	ESKV40RWLG	40	1.5 mm	12 mm	16 - 28 mm	46 mm	51 mm

Datum: 13 - 11 - 2026

564066	ESKV12RWLG	12	1.5 mm	9 mm	3 - 7 mm	16 mm	18 mm
564067	ESKV50RWLG	50	1.5 mm	14 mm	21 - 35 mm	55 mm	61 mm
564068	ESKV63RWLG	63	1.5 mm	15 mm	34 - 48 mm	68 mm	75 mm
8000251	ESKV32RWBK	32	15 mm	12 mm	13 - 21 mm	36 mm	40 mm
8000668	ESKV12RWBK	12	15 mm	9 mm	3 - 7 mm	16 mm	18 mm