


## Wiska Railway EN45545

Naar productpagina



Type schroefdraad  
 Nom. draadmaat metrisch/Pg  
 Uitvoering  
 Spoed schroefdraad  
 Sleutelwijdte  
 Zeskant hoekmaat  
 Inklikbaar in opening  
 Type trekontlasting volgens EN 62444  
 Materiaal afdichting

Metrisch  
 20  
 Rech  
 1.5 mm  
 24 mm  
 27 mm  
 Nee  
 Type A  
 Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer (EPDM)

Product Name	SKU	EAN code	Proplane t Manufacter article code	Variant	Proplane t per unit sold	Packing unit	Product	Schroefdraad lengte	Geschikt voor kabeldiameter	Venting
Wiska Railway EN 45545 563983	563983	40076860 28690	10105494	M20	100	50 PCE	ESKV20RW 10 mm LG	10 mm	6 - 13 m	
Wiska Railway EN 45545 563998	563998	40076860 28225	10105493	M16	100	50 PCE	ESKV16RW 9 mm LG	9 mm	4.5 - 10 m	
Wiska Railway EN 45545 563999	563999	40076860 28706	10105495	M25	100	50 PCE	ESKV25RW 10 mm LG	10 mm	9 - 17 m	

Wiska Ra ilway EN 45545 56 4048	564048	40076860 28713	10105496	M32	100	25 PCE	ESKV32RW 12 mm LG	13 - 21 mm	Nee
--	--------	-------------------	----------	-----	-----	--------	----------------------	---------------	-----

Wiska Ra ilway EN 45545 56 4049	564049	40076860 28720	10105497	M40	1	10 PCE	ESKV40RW 12 mm LG	16 - 28 mm	
--	--------	-------------------	----------	-----	---	--------	----------------------	---------------	--

Wiska Ra ilway EN 45545 56 4066	564066	40076860 28218	10105492	M12	100	50 PCE	ESKV12RW 9 mm LG	3 - 7 mm	
--	--------	-------------------	----------	-----	-----	--------	---------------------	----------	--

Wiska Ra ilway EN 45545 56 4067	564067	40076860 28737	10105498	M50	1	4 PCE	ESKV50RW 14 mm LG	21 - 35 mm	
--	--------	-------------------	----------	-----	---	-------	----------------------	---------------	--

Wiska Ra ilway EN 45545 56 4068	564068	40076860 28744	10105499	M63	1	3 PCE	ESKV63RW 15 mm LG	34 - 48 mm	
--	--------	-------------------	----------	-----	---	-------	----------------------	---------------	--