Hemmink

Contact: +3138 469 8200
Email: info@hemmink.nl

Wiska Sprintwartels ESSKV RVS EMC -Z

Naar productpagina



Merk	Wiska
ETIM productklasse	Wartel
Kwaliteitsklasse	RVS V4A
Materiaal	Metaal
Type schroefdraad	Metrisch
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Materiaalkwaliteit	RVS 303 (1.4305)
Kleur	Zilver
Halogeenvrij	Ja
Afgeschermd	Ja
Voor gewapende kabel	Nee
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Met contramoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Gebruikstemperatuur	-40 - 100 °C
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Voor explosieveilige zone stof	Geen
Drukcompenserend	Nee
Celtechnologie	Recht
Inklikbaar in opening	Nee
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type A
Verbindingswijze wartel aan behuizing	Schroeven
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer (EPDM)
Afschermingsdiameter	16 - 16 mm

SKU	Product	Nom. draadmaat metrisch/ Pg	Schroefdraad lengte	Geschikt voor kabeldiameter	Sleutelwijdte	Zeskant hoek maat
568250	ESSKV12EMV-Z	12	5 mm	3 - 7 mm	17 mm	18 mm
568251	ESSKV16EMV-Z	16	5 mm	4.5 - 10 mm	22 mm	24 mm
564041	ESSKV20EMV-Z	20	6 mm	6 - 13 mm	24 mm	27 mm
564042	ESSKV25EMV-Z	25	7 mm	9 - 17 mm	30 mm	32 mm
564043	ESSKV32EMV-Z	32	8 mm	13 - 21 mm	36 mm	40 mm

564044	ESSKV40EMV-Z	40	8 mm	16 - 28 mm	46 mm	50 mm
564045	ESSKV50EMV-Z	50	9 mm	21 - 35 mm	55 mm	61 mm
564046	ESSKV63EMV-Z	63	10 mm	34 - 48 mm	68 mm	75 mm