

Wiska Sprintwartels ESSKV RVS EMC -Z

[Naar productpagina](#)



Merk
ETIM productklasse
Kwaliteitsklasse
Materiaal
Type schroefdraad
Oppervlaktebescherming
Materiaalkwaliteit
Kleur
Halogeenvrij
Afgeschermd
Voor gewapende kabel
Glasvezelversterkt
Slagvast
EMC-uitvoering
Beschermingsgraad (IP)
Met contraoer
Meervoudig dichtingsinzetstuk
Vlakkabelkoppeling
Met trekontlasting
Soort afdichting
Deelbare koppeling/wartel
Explosiegeteste uitvoering
Gebruikstemperatuur
Voor explosieveilige zone gas
Voor explosieveilige zone stof
Drukcompenserend
Celtechnologie
Inklikbaar in opening
Type trekontlasting volgens EN 62444
Verbindingswijze wartel aan behuizing
Materiaal afdichting

Wiska
Wartel
RVS V4A
Metaal
Metrisch
Onbehandeld
RVS 303 (1.4305)
Zilver
Ja
Ja
Nee
Nee
Ja
Ja
IP68
Nee
Nee
Nee
Ja
Afdichtingsring
Nee
Nee
-40 - 100 °C
Geen
Geen
Nee
Recht
Nee
Type A
Schroeven
Ethyleen-Propyleen-Dieën-Monomeer (EPDM)

SKU	Product	Nom. draadmaat metrisch/ Pg	Schroefdraad lengte	Geschikt voor kabeldiameter	Sleutelwijdte	Zeskant hoek maat
568250	ESSKV12EMV-Z	12	5 mm	3 - 7 mm	17 mm	18 mm
568251	ESSKV16EMV-Z	16	5 mm	4.5 - 10 mm	22 mm	24 mm
564041	ESSKV20EMV-Z	20	6 mm	6 - 13 mm	24 mm	27 mm
564042	ESSKV25EMV-Z	25	7 mm	9 - 17 mm	30 mm	32 mm
564043	ESSKV32EMV-Z	32	8 mm	13 - 21 mm	36 mm	40 mm
564044	ESSKV40EMV-Z	40	8 mm	16 - 28 mm	46 mm	50 mm

564045	ESSKV50EMV-Z	50	9 mm	21 - 35 mm	55 mm	61 mm
564046	ESSKV63EMV-Z	63	10 mm	34 - 48 mm	68 mm	75 mm