

Wiska Sprintwartels ESKV Grijs lange tap

[Naar productpagina](#)



Merk	Wiska
ETIM productklasse	Wartel
Kwaliteitsklasse	Polyamide (PA)
Materiaal	Kunststof
Type schroefdraad	Metrisch
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Materiaalkwaliteit	Polyamide (PA)
Kleur	Grijs
Halogeenvrij	Ja
Afgeschermd	Nee
Voor gewapende kabel	Nee
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP68
RAL-nummer	7035
Met contraoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Gebruikstemperatuur	-40 - 100 °C
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Voor explosieveilige zone stof	Geen
Drukcompenserend	Nee
Celtechnologie	Recht
Inklikbaar in opening	Nee
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type A
Verbindingswijze wartel aan behuizing	Schroeven
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieën-Monomeer (EPDM)

SKU	Product	Nom. draadmaat metrisch/ Pg	Schroefdraad lengte	Geschikt voor kabeldiameter	Sleutelwijdte	Zeskant hoek maat
564050	ESKV-L12LG	12	15 mm	3 - 7 mm	16 mm	18 mm
564052	ESKV-L16LG	16	15 mm	4.5 - 10 mm	20 mm	22 mm
564054	ESKV-L20LG	20	15 mm	6 - 13 mm	24 mm	27 mm
564056	ESKV-L25LG	25	15 mm	9 - 17 mm	29 mm	32 mm
564058	ESKV-L32LG	32	15 mm	13 - 21 mm	36 mm	40 mm

564060	ESKV-L40LG	40	18 mm	16 - 28 mm	46 mm	51 mm
564062	ESKV-L50LG	50	18 mm	21 - 35 mm	55 mm	61 mm
564064	ESKV-L63LG	63	18 mm	34 - 48 mm	68 mm	75 mm