Hemmink

Contact: +3138 469 8200
Email: info@hemmink.nl

Wiska SMKV wartels 6-kant

Naar productpagina



Merk	Wiska
ETIM productklasse	Wartel
Kwaliteitsklasse	Messing
Materiaal	Metaal
Type schroefdraad	Pg
Oppervlaktebescherming	Vernikkeld
Materiaalkwaliteit	Messing
Kleur	Zilver
Halogeenvrij	Ja
Afgeschermd	Nee
Voor gewapende kabel	Nee
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP54
Met contramoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Gebruikstemperatuur	-25 - 80 °C
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Voor explosieveilige zone stof	Geen
Drukcompenserend	Nee
Celtechnologie	Recht
Inklikbaar in opening	Nee
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type A
Verbindingswijze wartel aan behuizing	Schroeven
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer (EPDM)

SKU	Product	Nom. draad maat metrisch/Pg	Spoed schroefdraad	Schroefdradlengte	Geschikt voor kabeldiameter	Sleutelwijdte	Zeskant hoekmaat
564085	SMKV7	7	1.27 mm	5 mm	5 - 7 mm	13 mm	15 mm
564093	SMKV9	9	1.41 mm	6 mm	4 - 11 mm	15 mm	17 mm
564094	SMKV11	11	1.41 mm	6 mm	6.5 - 13.5 mm	18 mm	20 mm
564086	SMKV13,5	13.5	1.41 mm	6.5 mm	6.5 - 13.5 mm	20 mm	22 mm

Datum: 13 - 11 - 2026

564087	SMKV16	16	1.41 mm	6.5 mm	6.5 - 16 mm	22 mm	24 mm
564088	SMKV21	21	1.588 mm	7 mm	9 - 20 mm	28 mm	30 mm
564089	SMKV29	29	1.588 mm	8 mm	17 - 28 mm	37 mm	39 mm
564090	SMKV36	36	1.588 mm	9 mm	23 - 34 mm	47 mm	49 mm
564091	SMKV42	42	1.588 mm	10 mm	29 - 40 mm	54 mm	56 mm
564092	SMKV48	48	1.588 mm	10 mm	35 - 46 mm	50 mm	52 mm