Hemmink

Contact: +3138 469 8200
Email: info@hemmink.nl

Wiska VentGLAND Messing vernikkeld

Naar productpagina



Merk	Wiska
ETIM productklasse	Wartel
Kwaliteitsklasse	Messing
Materiaal	Metaal
Type schroefdraad	Metrisch
Oppervlaktebescherming	Vernikkeld
Materiaalkwaliteit	Messing
Kleur	Zilver
Halogeenvrij	Ja
Afgeschermd	Nee
Voor gewapende kabel	Nee
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Met contramoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Gebruikstemperatuur	-40 - 100 °C
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Voor explosieveilige zone stof	Geen
Venting	Ja
Drukcompenserend	Ja
Inklikbaar in opening	Nee
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type A
Verbindingswijze wartel aan behuizing	Schroeven
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer (EPDM)

SKU	Product	Nom. draadmaat metrisch/ Pg	Schroefdraad lengte	Geschikt voor kabeldiameter	Sleutelwijdte	Zeskant hoek maat
564155	EMSVG16	20	6 mm	6 - 13 mm	24 mm	27 mm
564110	EMSVG20	20	6 mm	6 - 13 mm	24 mm	27 mm
564111	EMSVG25	25	7 mm	9 - 17 mm	29 mm	32 mm
564112	EMSVG32	32	8 mm	13 - 21 mm	36 mm	40 mm
564113	EMSVG40	40	8 mm	16 - 28 mm	46 mm	51 mm
564114	EMSVG50	50	9 mm	21 - 35 mm	55 mm	61 mm

564115	EMSVG63	63	10 mm	34 - 48 mm	68 mm	75 mm