Hemmink

Contact: +3138 469 8200
Email: info@hemmink.nl

Wiska VentGLAND RVS

Naar productpagina



Merk	Wiska
ETIM productklasse	Wartel
Kwaliteitsklasse	RVS V2A
Materiaal	Metaal
Type schroefdraad	Metrisch
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Materiaalkwaliteit	RVS 303 (1.4305)
Kleur	Zilver
Halogeenvrij	Ja
Afgeschermd	Nee
Voor gewapende kabel	Nee
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Met contramoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Gebruikstemperatuur	-40 - 100 °C
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Voor explosieveilige zone stof	Geen
Venting	Ja
Drukcompenserend	Ja
Inklikbaar in opening	Nee
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type A
Verbindingswijze wartel aan behuizing	Schroeven
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer (EPDM)

SKU	Product	Nom. draadmaat metrisch/ Pg	Schroefdraad lengte	Geschikt voor kabeldiameter	Sleutelwijdte	Zeskant hoek maat
564124	ESSVG50	50	9 mm	21 - 35 mm	55 mm	61 mm
564125	ESSVG63	63	10 mm	34 - 48 mm	68 mm	75 mm
564120	ESSVG20	20	6 mm	6 - 13 mm	24 mm	27 mm
564121	ESSVG25	25	7 mm	9 - 17 mm	30 mm	32 mm
564122	ESSVG32	32	8 mm	13 - 21 mm	36 mm	40 mm
564123	ESSVG40	40	8 mm	16 - 28 mm	46 mm	51 mm

564156	**ESSVG16**	**20**	**6 mm**	**6 - 13 mm**	**24 mm**	**27 mm**