Hemmink

Contact: +3138 469 8200
Email: info@hemmink.nl

Wiska VentPLUG Kunststof

Naar productpagina



ETIM productklasse	Blindstop/afdichtplug
Materiaalkwaliteit	Polyamide (PA)
Gebruikstemperatuur	-40 - 100 °C
Halogeenvrij	Ja
Nom. draadmaat metrisch/Pg	12
Spoed schroefdraad	1.5 mm
Glasvezelversterkt	Ja
Slagvast	Ja
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Venting	Ja
Drukcompenserend	Ja

SKU	Proplanet per unit sold	Materiaal	Kwaliteitsklasse	Oppervlaktebescherming	Kleur	Type schroefdraad	Voor explosieveilige zone gas	Voor explosieveilige zone stof
564140	1	Kunststof	Polyamide (PA)	Onbehandeld	Grijs	Metrisch	Geen	Geen
564141	1	Kunststof	Polyamide (PA)	Onbehandeld	Zwart	Metrisch	Geen	Geen
564147	1	Kunststof	Polyamide (PA)	Onbehandeld	Grijs	Metrisch	Geen	Geen
564149	1	Kunststof	Polyamide (PA)	Onbehandeld	Grijs	Metrisch	Geen	Geen
564151	1	Kunststof	Polyamide (PA)	Onbehandeld	Zwart	Metrisch	Geen	Geen
564153	1	Kunststof	Polyamide (PA)	Onbehandeld	Zwart	Metrisch	Geen	Geen

564142	100