

Wiska Sprintwartels ESKVZ-P Push-in met externe trekontlasting

[Naar productpagina](#)



Merk	Wiska
ETIM productklasse	Wartel
Kwaliteitsklasse	Polyamide (PA)
Materiaal	Kunststof
Type schroefdraad	Metrisch
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Materiaalkwaliteit	Polyamide (PA)
Kleur	Grijs
Halogeenvrij	Ja
Afgeschermd	Nee
Voor gewapende kabel	Nee
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP68
RAL-nummer	7035
Met contraoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Gebruikstemperatuur	-40 - 100 °C
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Voor explosieveilige zone stof	Geen
Drukcompenserend	Nee
Inklikbaar in opening	Ja
Voor wanddikte	0.5 - 4 mm
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type A
Verbindingswijze wartel aan behuizing	Schroeven
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieën-Monomeer (EPDM)

SKU	Product	Nom. draadmaat metrisch/Pg	Geschikt voor kabeldiameter	Sleutelwijdte	Zeskant hoekmaat
564194	ESKVZ-P25LG	25	9 - 17 mm	29 mm	32 mm
564195	ESKVZ-P25BK	25	9 - 17 mm	29 mm	32 mm
564213	ESKVZ-P12LG	12	3 - 7 mm	16 mm	19 mm
564214	ESKVZ-P16LG	16	4.5 - 10 mm	20 mm	24 mm
564215	ESKVZ-P20LG	20	6 - 13 mm	24 mm	29 mm
564216	ESKVZ-P32LG	32	13 - 21 mm	36 mm	43 mm

564217	ESKVZ-P12BK	12	3 - 7 mm	16 mm	12 mm
564218	ESKVZ-P16BK	16	4.5 - 10 mm	20 mm	24 mm
564219	ESKVZ-P20BK	20	6 - 13 mm	24 mm	29 mm
564220	ESKVZ-P32BK	32	13 - 21 mm	36 mm	43 mm