
Contact: +3138 469 8200
Email: info@hemmink.nl

Wiska Sprintwartels ESKV Met moer

Naar productpagina



Merk	Wiska
ETIM productklasse	Wartel
Kwaliteitsklasse	Polyamide (PA)
Materiaal	Kunststof
Type schroefdraad	Metrisch
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Materiaalkwaliteit	Polyamide (PA)
Kleur	Grijs
Halogeenvrij	Ja
Afgeschermd	Nee
Voor gewapende kabel	Nee
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP68
RAL-nummer	7035
Met contramoer	Ja
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Gebruikstemperatuur	-40 - 100 °C
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Voor explosieveilige zone stof	Geen
Drukcompenserend	Nee
Celtechnologie	Recht
Inklikbaar in opening	Nee
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type A
Verbindingswijze wartel aan behuizing	Schroeven
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer (EPDM)

SKU	Product	Nom. draadmaat metrisch/ Pg	Schroefdraad lengte	Geschikt voor kabeldiameter	Sleutelwijdte	Zeskant hoek maat
564235	ESKV-SET16LG	16	9 mm	4.5 - 10 mm	20 mm	22 mm
564229	ESKV-SET20LG	20	10 mm	6 - 13 mm	24 mm	27 mm
564230	ESKV-SET25LG	25	10 mm	9 - 17 mm	29 mm	32 mm
564231	ESKV-SET32LG	32	12 mm	13 - 21 mm	36 mm	40 mm
564232	ESKV-SET40LG	40	12 mm	16 - 28 mm	46 mm	51 mm

Datum: 13 - 11 - 2026

564233	ESKV-SET50LG	50	14 mm	21 - 35 mm	55 mm	61 mm
564234	ESKV-SET63LG	63	15 mm	34 - 48 mm	68 mm	75 mm
564236	ESKV-SET12LG	12	9 mm	3 - 7 mm	16 mm	18 mm
8000055	ESKV-SET25BK	25	10 mm	9 - 17 mm	29 mm	32 mm