Hemmink

Contact: +3138 469 8200
Email: info@hemmink.nl

Wiska Sprintwartels EMSKE ATEX EMC

Naar productpagina



Merk	Wiska
ETIM productklasse	Wartel
Kwaliteitsklasse	Messing
Materiaal	Metaal
Type schroefdraad	Metrisch
Oppervlaktebescherming	Vernikkeld
Materiaalkwaliteit	Messing
Kleur	Zilver
Halogeenvrij	Ja
Afgeschermd	Ja
Voor gewapende kabel	Nee
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Met contramoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Ja
Gebruikstemperatuur	-40 - 75 °C
Voor explosieveilige zone gas	1, 2
Voor explosieveilige zone stof	21, 22
Drukcompenserend	Nee
Celtechnologie	Recht
Inklikbaar in opening	Nee
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type A
Verbindingswijze wartel aan behuizing	Schroeven
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer (EPDM)
Afschermingsdiameter	16 - 16 mm

SKU	Product	Nom. draadmaat metrisch/ Pg	Schroefdraad lengte	Geschikt voor kabeldiameter	Sleutelwijdte	Zeskant hoek maat
567113	EMSKE16EMV-Z	16	5 mm	4.5 - 10 mm	20 mm	22 mm
567114	EMSKE20EMV-Z	20	6 mm	6 - 13 mm	24 mm	27 mm
567115	EMSKE25EMV-Z	25	7 mm	9 - 17 mm	29 mm	32 mm
567116	EMSKE32EMV-Z	32	8 mm	13 - 21 mm	36 mm	40 mm
567117	EMSKE40EMV-Z	40	8 mm	16 - 28 mm	46 mm	51 mm

567118	EMSKE50EMV-Z	50	9 mm	21 - 35 mm	55 mm	61 mm
567119	EMSKE63EMV-Z	63	10 mm	34 - 48 mm	68 mm	75 mm
5000221	EMSKE12EMV-Z	12	5 mm	3 - 7 mm	16 mm	18 mm
5000367	EMSKE75EMV-Z	63	10 mm	34 - 48 mm	68 mm	75 mm