
Hemmink

Contact: +3138 469 8200
Email: info@hemmink.nl

Wiska Sprintwartels ESSKE ATEX RVS

Naar productpagina



Merk	Wiska
ETIM productklasse	Wartel
Kwaliteitsklasse	RVS V2A
Materiaal	Metaal
Type schroefdraad	Metrisch
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Materiaalkwaliteit	RVS 303 (1.4305)
Kleur	Zilver
Halogeenvrij	Ja
Afgeschermd	Nee
Voor gewapende kabel	Nee
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Met contramoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Ja
Gebruikstemperatuur	-40 - 75 °C
Voor explosieveilige zone gas	1, 2
Voor explosieveilige zone stof	21, 22
Drukcompenserend	Nee
Celtechnologie	Recht
Inklikbaar in opening	Nee
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type A
Verbindingswijze wartel aan behuizing	Schroeven
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer (EPDM)

SKU	Product	Nom. draadmaat metrisch/ Pg	Schroefdraad lengte	Geschikt voor kabeldiameter	Sleutelwijdte	Zeskant hoek maat
567187	ESSKE12	12	5 mm	4 - 7 mm	17 mm	18 mm
567188	ESSKE16	16	5 mm	5 - 10 mm	22 mm	24 mm
567189	ESSKE20	20	6 mm	6 - 13 mm	24 mm	27 mm
567190	ESSKE25	25	7 mm	10 - 17 mm	29 mm	32 mm
567191	ESSKE32	32	8 mm	13 - 21 mm	36 mm	40 mm
567192	ESSKE40	40	8 mm	16 - 28 mm	46 mm	51 mm

567193	ESSKE50	50	9 mm	21 - 35 mm	55 mm	61 mm
567194	ESSKE63	63	10 mm	32 - 48 mm	68 mm	75 mm