Hemmink

Contact: +3138 469 8200
Email: info@hemmink.nl

Wiska HatGLAND Tot 180 graden

Naar productpagina



Merk	Wiska
ETIM productklasse	Wartel
Kwaliteitsklasse	RVS V2A
Materiaal	Metaal
Type schroefdraad	Metrisch
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Materiaalkwaliteit	RVS 304 (V2A)
Kleur	Zilver
Halogeenvrij	Ja
Afgeschermd	Nee
Voor gewapende kabel	Nee
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Met contramoer	Ja
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Nee
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Gebruikstemperatuur	-40 - 100 °C
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Voor explosieveilige zone stof	Geen
Drukcompenserend	Nee
Inklikbaar in opening	Nee
Beschermingsgraad 2 (IP)	IP69
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type A
Verbindingswijze wartel aan behuizing	Schroeven
Materiaal afdichting	Siliconen

SKU	Product	Nom. draad maat metrisch/Pg	Spoed schroefdraad	Schroefdraadlengte	Geschikt voor kabeldiameter	Sleutelwijdte	Zeskant hoekmaat
567509	HGSM16FDPack	16	0.75 mm	17.5 mm	2 - 7 mm	19 mm	21 mm
567511	HGSM25FDPack	25	0.75 mm	19.5 mm	4 - 16 mm	30 mm	33 mm
567512	HGSM32FDPack	32	0.75 mm	21.5 mm	9 - 23 mm	36 mm	40 mm

Datum: 12 - 11 - 2026

567513	HGSM40FDPack	40	1.5 mm	33 mm	16 - 29 mm	46 mm	50 mm
567508	HGSM12FDPack	12	0.75 mm	14.5 mm	2 - 5 mm	15 mm	16 mm
567510	HGSM20FDPack	20	0.75 mm	19.5 mm	3 - 12 mm	24 mm	27 mm
567514	HGSM50FDPack	50	1.5 mm	37 mm	26 - 38 mm	60 mm	65 mm
567515	HGSM63FDPack	63	1.5 mm	42 mm	32 - 49 mm	70 mm	75 mm