Contact: +3138 469 8200
Email: info@hemmink.nl

Wiska Sprintwartels EMSKV Low temp

Naar productpagina



Merk	Wiska
ETIM productklasse	Wartel
Kwaliteitsklasse	Messing
Materiaal	Metaal
Type schroefdraad	Metrisch
Oppervlaktebescherming	Vernikkeld
Materiaalkwaliteit	Messing
Kleur	Zilver
Halogeenvrij	Ja
Afgeschermd	Nee
Voor gewapende kabel	Nee
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Met contramoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Gebruikstemperatuur	-60 - 100 °C
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Voor explosieveilige zone stof	Geen
Drukcompenserend	Nee
Inklikbaar in opening	Nee
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type A
Verbindingswijze wartel aan behuizing	Schroeven
Materiaal afdichting	Siliconen

SKU	Product	Nom. draadmaat metrisch/ Pg	Schroefdraad lengte	Geschikt voor kabeldiameter	Sleutelwijdte	Zeskant hoek maat
568020	EMSKV20LT	20	6 mm	6 - 13 mm	24 mm	27 mm
5000233	EMSKV12LT	12	5 mm	3 - 7 mm	16 mm	18 mm
5000234	EMSKV16LT	16	5 mm	4.5 - 10 mm	20 mm	22 mm
5000235	EMSKV25LT	25	7 mm	9 - 17 mm	29 mm	32 mm
5000236	EMSKV32LT	32	8 mm	13 - 21 mm	36 mm	40 mm
5000237	EMSKV40LT	40	8 mm	16 - 28 mm	46 mm	50 mm
5000238	EMSKV50LT	50	9 mm	21 - 35 mm	55 mm	61 mm

5000239	EMSKV63LT	63	10 mm	34 - 48 mm	68 mm	75 mm
5000681	EMSKV75LT	75	12 mm	48 - 63 mm	82 mm	90 mm