

Wiska Sprintwartels ESSKV RVS

[Naar productpagina](#)



Merk	Wiska
ETIM productklasse	Wartel
Kwaliteitsklasse	RVS V2A
Materiaal	Metaal
Type schroefdraad	Metrisch
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Materiaalkwaliteit	RVS 303 (1.4305)
Kleur	Zilver
Halogeenvrij	Ja
Afgeschermd	Nee
Voor gewapende kabel	Nee
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Met contraoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Viakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Gebruikstemperatuur	-40 - 100 °C
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Voor explosieveilige zone stof	Geen
Drukcompenserend	Nee
Celtechnologie	Recht
Inklikbaar in opening	Nee
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type A
Verbindingswijze wartel aan behuizing	Schroeven
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer (EPDM)

SKU	Product	Nom. draadmaat metrisch/ Pg	Schroefdraad lengte	Geschikt voor kabeldiameter	Sleutelwijdte	Zeskant hoek maat
568200	ESSKV12	12	5 mm	3 - 7 mm	17 mm	18 mm
568201	ESSKV16	16	5 mm	4.5 - 10 mm	22 mm	24 mm
568202	ESSKV20	20	6 mm	6 - 13 mm	24 mm	27 mm
568203	ESSKV25	25	7 mm	9 - 17 mm	30 mm	32 mm
568204	ESSKV32	32	8 mm	13 - 21 mm	36 mm	40 mm
568205	ESSKV40	40	8 mm	16 - 28 mm	46 mm	50 mm

568206	ESSKV50	50	9 mm	21 - 35 mm	55 mm	61 mm
568207	ESSKV63	63	10 mm	34 - 48 mm	68 mm	75 mm