Hemmink

Contact: +3138 469 8200
Email: info@hemmink.nl

Wiska Sprintwartels ESSKV RVS low temp

Naar productpagina



Merk	Wiska
ETIM productklasse	Wartel
Kwaliteitsklasse	RVS V2A
Materiaal	Metaal
Type schroefdraad	Metrisch
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Materiaalkwaliteit	RVS 303 (1.4305)
Kleur	Zilver
Halogeenvrij	Ja
Afgeschermd	Nee
Voor gewapende kabel	Nee
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Met contramoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Gebruikstemperatuur	-60 - 100 °C
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Voor explosieveilige zone stof	Geen
Drukcompenserend	Nee
Celtechnologie	Recht
Inklikbaar in opening	Nee
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type A
Verbindingswijze wartel aan behuizing	Schroeven
Materiaal afdichting	Siliconen

SKU	Product	Nom. draadmaat metrisch/ Pg	Schroefdraad lengte	Geschikt voor kabeldiameter	Sleutelwijdte	Zeskant hoek maat
568270	ESSKV12LT	12	5 mm	3 - 7 mm	17 mm	18 mm
568271	ESSKV16LT	16	5 mm	4.5 - 100 mm	22 mm	24 mm
568274	ESSKV32LT	32	8 mm	13 - 21 mm	36 mm	40 mm
568272	ESSKV20LT	20	6 mm	6 - 13 mm	24 mm	27 mm
568273	ESSKV25LT	25	7 mm	9 - 17 mm	30 mm	32 mm
8000772	ESSKV40LT	40	8 mm	16 - 28 mm	46 mm	50 mm

8000774	ESSKV50LT	50	9 mm	21 - 35 mm	55 mm	61 mm
8000776	ESSKV63LT	63	10 mm	34 - 48 mm	68 mm	75 mm