Hemmink

Contact: +3138 469 8200
Email: info@hemmink.nl

Wiska Sprintwartels EMSKV Messing vern. EMC - S

Naar productpagina



Merk	Wiska
ETIM productklasse	Wartel
Kwaliteitsklasse	Messing
Materiaal	Metaal
Type schroefdraad	Metrisch
Oppervlaktebescherming	Vernikkeld
Materiaalkwaliteit	Messing
Kleur	Zilver
Halogeenvrij	Ja
Afgeschermd	Nee
Voor gewapende kabel	Nee
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Met contramoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Gebruikstemperatuur	-40 - 100 °C
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Voor explosieveilige zone stof	Geen
Drukcompenserend	Nee
Celtechnologie	Recht
Inklikbaar in opening	Nee
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type A
Verbindingswijze wartel aan behuizing	Schroeven
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer (EPDM)
Afschermingsdiameter	5 - 12 mm

SKU	Product	Nom. draadmaat metrisch/ Pg	Schroefdraad lengte	Geschikt voor kabeldiameter	Sleutelwijdte	Zeskant hoek maat
568310	EMSKV12EMV-S	12	5 mm	3 - 7 mm	16 mm	18 mm
568311	EMSKV16EMV-S	16	5 mm	4.5 - 10 mm	20 mm	22 mm
568312	EMSKV20EMV-S	20	6 mm	6 - 13 mm	24 mm	27 mm
568307	EMSKV25EMV-S	25	7 mm	9 - 17 mm	29 mm	32 mm
568313	EMSKV32EMV-S	32	8 mm	13 - 21 mm	36 mm	40 mm

568314	EMSKV40EMV-S	40	8 mm	16 - 28 mm	46 mm	50 mm
568315	EMSKV50EMV-S	50	9 mm	34 - 48 mm	55 mm	61 mm
568316	EMSKV63EMV-S	63	10 mm	34 - 48 mm	68 mm	75 mm