

Wiska Sprintwartels EMSKV Messing vern. EMC - S lang

[Naar productpagina](#)



Merk	Wiska
ETIM productklasse	Wartel
Kwaliteitsklasse	Messing
Materiaal	Metaal
Type schroefdraad	Metrisch
Oppervlaktebescherming	Vernikkeld
Materiaalkwaliteit	Messing
Kleur	Zilver
Halogeenvrij	Ja
Afgeschermd	Nee
Voor gewapende kabel	Nee
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Met contraoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Gebruikstemperatuur	-40 - 100 °C
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Voor explosieveilige zone stof	Geen
Drukcompenserend	Nee
Celtechnologie	Recht
Inklikbaar in opening	Nee
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type A
Verbindingswijze wartel aan behuizing	Schroeven
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieën-Monomeer (EPDM)

SKU	Product	Nom. draadmaat metrisch/ Pg	Schroefdraad lengte	Geschikt voor kabeldiameter	Sleutelwijdte	Zeskant hoek maat
568317	EMSKV-L12EMV -S	12	12 mm	3 - 7 mm	16 mm	18 mm
568318	EMSKV-L16EMV -S	16	12 mm	4.5 - 10 mm	20 mm	22 mm
568319	EMSKV-L20EMV -S	20	12 mm	6 - 13 mm	24 mm	27 mm

568320	EMSKV-L25EMV -S	25	12 mm	9 - 17 mm	29 mm	32 mm
568321	EMSKV-L32EMV -S	32	15 mm	13 - 21 mm	36 mm	40 mm
568323	EMSKV-L40EMV -S	40	15 mm	16 - 28 mm	46 mm	50 mm
568324	EMSKV-L50EMV -S	50	15 mm	21 - 35 mm	55 mm	61 mm
568325	EMSKV-L63EMV -S	63	15 mm	34 - 48 mm	68 mm	75 mm