Hemmink

Contact: +3138 469 8200
Email: info@hemmink.nl

Wiska NMSKV Messing vernikkeld

Naar productpagina



Merk	Wiska
ETIM productklasse	Wartel
Kwaliteitsklasse	Messing
Materiaal	Metaal
Type schroefdraad	NPT
Oppervlaktebescherming	Vernikkeld
Materiaalkwaliteit	Messing
Kleur	Zilver
Halogeenvrij	Ja
Afgeschermd	Nee
Voor gewapende kabel	Nee
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Met contramoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Gebruikstemperatuur	-40 - 100 °C
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Voor explosieveilige zone stof	Geen
Drukcompenserend	Nee
Inklikbaar in opening	Nee
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type A
Verbindingswijze wartel aan behuizing	Schroeven
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer (EPDM)

SKU	Product	Nom. draad maat in inch NPT/gas buisdraad	Spoed schroefdraad	Schroefdradlengte	Geschikt voor kabeldiameter	Sleutelwijdte	Zeskant hoekmaat
568359	NMSKV1/2	1/2"	1.814 mm	16 mm	6 - 13 mm	24 mm	27 mm
568360	NMSKV3/4	3/4"	1.814 mm	16 mm	9 - 17 mm	29 mm	32 mm
568358	NMSKV11/2	1 1/2"	2.209 mm	20 mm	21 - 35 mm	55 mm	61 mm
8001334	NMSKV11/4	1 1/4"	2.209 mm	20 mm	16 - 28 mm	46 mm	51 mm
8001336	NMSKV1/4	1/4"	1.411 mm	13 mm	3 - 7 mm	16 mm	18 mm
8001337	NMSKV2	2"	2.209 mm	21 mm	34 - 48 mm	68 mm	75 mm

Datum: 16 - 11 - 2026

8001338	NMSKV3/8	3/8"	1.411 mm	13 mm	4.5 - 10 mm	20 mm	22 mm