

Wiska MMSKV Messing

Naar productpagina



Merk	Wiska
ETIM productklasse	Wartel
Materiaal	Metaal
Type schroefdraad	Metrisch
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Materiaalkwaliteit	Messing
Kleur	Messing
Halogeenvrij	Ja
Afgeschermd	Nee
Voor gewapende kabel	Nee
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Met contraoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Gebruikstemperatuur	-40 - 100 °C
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Voor explosieveilige zone stof	Geen
Drukcompenserend	Nee
Inklikbaar in opening	Nee
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type A
Verbindingswijze wartel aan behuizing	Schroeven
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieën-Monomeer (EPDM)

SKU	Product	Nom. draad maat metri sch/Pg	Spoed schr oefdraad	Schroefdra adlengte	Geschikt v oor kabeld iameter	Sleutelwij dte	Zeskant ho ekmaat
569014	MMSKV18	18	1.5 mm	10 mm	6 - 13 mm	24 mm	27 mm
569015	MMSKV24	24	1.5 mm	11 mm	9 - 17 mm	29 mm	32 mm
569016	MMSKV30	30	2 mm	12 mm	13 - 21 mm	36 mm	40 mm
8001240	MMSKV36	36	2 mm	13 mm	16 - 28 mm	46 mm	51 mm
8001244	MMSKV45	45	2 mm	14 mm	21 - 35 mm	55 mm	61 mm
8001250	MMSKV56	56	2 mm	15 mm	34 - 48 mm	68 mm	75 mm
8001224	MMSKV16	16	1.5 mm	9 mm	4.5 - 10 m	20 mm	22 mm