

Wiska Marine wartels KVM type W, messing

[Naar productpagina](#)



Merk	Wiska
ETIM productklasse	Wartel
Materiaal	Metaal
Type schroefdraad	Metrisch
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Materiaalkwaliteit	Messing
Kleur	Messing
Halogeenvrij	Ja
Afgeschermd	Nee
Voor gewapende kabel	Nee
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP54
Met contraoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Nee
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Gebruikstemperatuur	-40 - 100 °C
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Voor explosieveilige zone stof	Geen
Drukcompenserend	Nee
Inklikbaar in opening	Nee
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type A
Verbindingswijze wartel aan behuizing	Schroeven
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer (EPDM)

SKU	Product	Nom. draad maat metri sch/Pg	Spoed schr oefdraad	Schroefdra adlengte	Geschikt v oor kabeld iameter	Sleutelwij dte	Zeskant ho ekmaat
506204	KVM16-W7	16	1.5 mm	9 mm	6 - 7.5 mm	17 mm	19 mm
569105	KVM24-W8A	24	2 mm	11 mm	7 - 8.5 mm	24 mm	28 mm
8000919	KVM105-W75	105	2 mm	20 mm	73 - 78 mm	105 mm	113 mm
8000922	KVM105-W80	105	2 mm	20 mm	78 - 83 mm	105 mm	113 mm
8000932	KVM18-W10	18	2 mm	10 mm	8 - 10.5 m m	19 mm	22 mm
8000916	KVM105-W70	105	2 mm	20 mm	68 - 73 mm	105 mm	113 mm
8000968	KVM36-W26	36	2 mm	13 mm	24 - 26.5 mm	36 mm	41 mm

8000938	KVM24-W10A	24	2 mm	11 mm	8 - 10.5 m m	24 mm	28 mm
8000941	KVM24-W16	24	2 mm	11 mm	14 - 16.5 mm	24 mm	28 mm
8000977	KVM45-W28	45	2 mm	14 mm	26 - 28.5 mm	46 mm	53 mm
8001019	KVM72-W56	72	2 mm	16 mm	52 - 56.5 mm	70 mm	75 mm
8000982	KVM45-W32	45	2 mm	14 mm	30 - 32.5 mm	46 mm	53 mm
8000954	KVM30-W15	30	2 mm	12 mm	12 - 15.5 mm	30 mm	34 mm
8000955	KVM30-W18	30	2 mm	12 mm	16 - 18.5 mm	30 mm	34 mm
8000958	KVM30-W20	30	2 mm	12 mm	18 - 20.5 mm	30 mm	34 mm
8000992	KVM56-W35	56	2 mm	15 mm	32 - 35.5 mm	55 mm	64 mm
8000964	KVM36-W22	36	2 mm	13 mm	20 - 22.5 mm	36 mm	41 mm
8001032	KVM80-W61	80	2 mm	18 mm	59 - 62 mm	85 mm	91 mm
8000966	KVM36-W24	36	2 mm	13 mm	20 - 24.5 mm	36 mm	41 mm
8001035	KVM80-W64	80	2 mm	18 mm	62 - 66 mm	85 mm	91 mm
8000998	KVM56-W41	56	2 mm	15 mm	38 - 41.5 mm	55 mm	64 mm
8001010	KVM72-W44	72	2 mm	16 mm	41 - 44.5 mm	70 mm	75 mm
8001013	KVM72-W48	72	2 mm	16 mm	44 - 48.5 mm	70 mm	75 mm
8001016	KVM72-W52	72	2 mm	16 mm	48 - 52.5 mm	70 mm	75 mm
8000934	KVM18-W8	18	2 mm	10 mm	7 - 8.5 mm	19 mm	22 mm
8000963	KVM36-W20A	36	2 mm	13 mm	18 - 20.5 mm	36 mm	41 mm
8000980	KVM45-W30	45	2 mm	14 mm	28 - 30.5 mm	46 mm	53 mm
8000995	KVM56-W38	56	2 mm	15 mm	35 - 38.5 mm	55 mm	64 mm
8001031	KVM80-W58	80	2 mm	18 mm	54 - 58.5 mm	85 mm	91 mm
8001038	KVM80-W67	80	2 mm	18 mm	64 - 68 mm	85 mm	91 mm