

Wiska Marine wartels KVM type W, messing verchroomd

[Naar productpagina](#)



Merk	Wiska
ETIM productklasse	Wartel
Materiaal	Metaal
Type schroefdraad	Metrisch
Oppervlaktebescherming	Verchroomd
Materiaalkwaliteit	Messing
Kleur	Zilver
Halogeenvrij	Ja
Afgeschermd	Nee
Voor gewapende kabel	Nee
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP54
Met contraoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Nee
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Gebruikstemperatuur	-40 - 100 °C
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Voor explosieveilige zone stof	Geen
Drukcompenserend	Nee
Inklikbaar in opening	Nee
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type A
Verbindingswijze wartel aan behuizing	Schroeven
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieën-Monomeer (EPDM)

SKU	Product	Nom. draadmaat metrisch/ Pg	Schroefdraad lengte	Geschikt voor r kabeldiameter	Sleutelwijdte	Zeskant hoek maat
569131	KVM36-W24/Cr	36	13 mm	22 - 24.5 mm	36 mm	41 mm
506207	KVM45-W30/Cr	45	14 mm	28 - 30.5 mm	46 mm	53 mm
569102	KVM18-W8/Cr	18	10 mm	7 - 8.5 mm	19 mm	22 mm
569104	KVM18-W10/Cr	18	10 mm	8 - 10.5 mm	19 mm	22 mm
569116	KVM24-W12/Cr	24	11 mm	10 - 12.5 mm	24 mm	28 mm
569117	KVM24-W14/Cr	24	11 mm	12 - 14.5 mm	24 mm	28 mm
569119	KVM24-W16/Cr	24	11 mm	14 - 16.5 mm	24 mm	28 mm
569121	KVM30-W20/Cr	30	12 mm	18 - 20.5 mm	30 mm	34 mm

569130	KVM36-W22/Cr	36	13 mm	20 - 22.5 mm	36 mm	41 mm
8000917	KVM105-W70/C r	105	20 mm	68 - 73 mm	105 mm	113 mm
8000920	KVM105-W75/C r	105	20 mm	73 - 78 mm	105 mm	113 mm
8000969	KVM36-W26/Cr	45	13 mm	24 - 26.5 mm	36 mm	41 mm
8000939	KVM24-W10A/C r	24	11 mm	8 - 10.5 mm	24 mm	28 mm
8000942	KVM24-W17/Cr	24	11 mm	16 - 17.5 mm	24 mm	28 mm
8000944	KVM24-W8A/Cr	24	11 mm	7 - 8.5 mm	24 mm	28 mm
8000978	KVM45-W28/Cr	45	14 mm	26 - 28.5 mm	46 mm	53 mm
8001020	KVM72-W56/Cr	72	16 mm	52 - 56.5 mm	70 mm	75 mm
8000983	KVM45-W32/Cr	45	14 mm	30 - 32.5 mm	46 mm	53 mm
8000956	KVM30-W18/Cr	30	12 mm	16 - 18.5 mm	30 mm	34 mm
8000962	KVM36-W20/Cr	36	13 mm	18 - 20.5 mm	36 mm	41 mm
8000993	KVM56-W35/Cr	56	15 mm	32 - 35.5 mm	55 mm	64 mm
8001033	KVM80-W61/Cr	80	18 mm	59 - 62 mm	85 mm	91 mm
8001036	KVM80-W64/Cr	80	18 mm	62 - 66 mm	85 mm	91 mm
8000999	KVM56-W41/Cr	56	15 mm	38 - 41.5 mm	55 mm	64 mm
8001011	KVM72-W44/Cr	72	16 mm	41 - 44.5 mm	70 mm	75 mm
8001014	KVM72-W48/Cr	72	16 mm	44 - 48.5 mm	70 mm	75 mm
8000996	KVM56-W38/Cr	56	15 mm	35 - 38.5 mm	55 mm	64 mm
8001017	KVM72-W52/Cr	72	16 mm	48 - 52.5 mm	70 mm	75 mm