


Wiska Marine wartels KVM type W, messing vernikkeld

Naar productpagina



Merk	Wiska
ETIM productklasse	Wartel
Materiaal	Metaal
Type schroefdraad	Metrisch
Oppervlaktebescherming	Vernikkeld
Materiaalkwaliteit	Messing
Kleur	Zilver
Halogeenvrij	Ja
Afgeschermd	Nee
Voor gewapende kabel	Nee
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP54
Met contraoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Nee
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Gebruikstemperatuur	-40 - 100 °C
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Voor explosieveilige zone stof	Geen
Drukcompenserend	Nee
Inklikbaar in opening	Nee
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type A
Verbindingswijze wartel aan behuizing	Schroeven
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieën-Monomeer (EPDM)

SKU	Product	Nom. draadmaat metrisch/ Pg	Schroefdraad lengte	Geschikt voor r kabeldiameter	Sleutelwijdte	Zeskant hoek maat
569112	KVM24-W10A/N i	24	11 mm	8 - 10.5 mm	24 mm	28 mm
569115	KVM24-W12/Ni	24	11 mm	10 - 12.5 mm	24 mm	28 mm
569120	KVM30-W20/Ni	30	12 mm	18 - 20.5 mm	30 mm	34 mm
569123	KVM24-W8A/Ni	24	11 mm	7 - 8.5 mm	24 mm	28 mm
8000918	KVM105-W70/N i	105	20 mm	68 - 73 mm	105 mm	113 mm
8000921	KVM105-W75/N i	105	20 mm	73 - 78 mm	105 mm	113 mm

8000924	KVM105-W80/N	105	20 mm	78 - 83 mm	105 mm	113 mm
i						
8000933	KVM18-W10/Ni	18	10 mm	8 - 10.5 mm	19 mm	22 mm
8000967	KVM36-W24/Ni	36	13 mm	22 - 24.5 mm	36 mm	41 mm
8000970	KVM36-W26/Ni	36	13 mm	24 - 26.5 mm	36 mm	41 mm
8000940	KVM24-W14/Ni	24	11 mm	12 - 14.5 mm	24 mm	28 mm
8000943	KVM24-W17/Ni	24	11 mm	16 - 17.5 mm	24 mm	28 mm
8000979	KVM45-W28/Ni	45	14 mm	26 - 28.5 mm	46 mm	53 mm
8000981	KVM45-W30/Ni	45	14 mm	28 - 30.5 mm	46 mm	53 mm
8001021	KVM72-W56/Ni	72	16 mm	52 - 56.5 mm	70 mm	75 mm
8000984	KVM45-W32/Ni	45	14 mm	30 - 32.5 mm	46 mm	53 mm
8000957	KVM30-W18/Ni	30	12 mm	16 - 18.5 mm	30 mm	34 mm
8000994	KVM56-W35/Ni	56	15 mm	32 - 35.5 mm	55 mm	64 mm
8001034	KVM80-W61/Ni	80	18 mm	59 - 62 mm	85 mm	91 mm
8000997	KVM56-W38/Ni	56	15 mm	35 - 38.5 mm	55 mm	64 mm
8001000	KVM56-W41/Ni	56	15 mm	38 - 41.5 mm	55 mm	64 mm
8001012	KVM72-W44/Ni	72	16 mm	41 - 44.5 mm	70 mm	75 mm
8001015	KVM72-W48/Ni	72	16 mm	44 - 48.5 mm	70 mm	75 mm
8000935	KVM18-W8/Ni	18	10 mm	7 - 8.5 mm	19 mm	22 mm
8000965	KVM36-W22/Ni	36	13 mm	20 - 22.5 mm	36 mm	41 mm
8001018	KVM72-W52/Ni	72	16 mm	48 - 52.5 mm	70 mm	75 mm
8001037	KVM80-W64/Ni	80	18 mm	62 - 66 mm	85 mm	91 mm