

## Wiska Marine wartels KVM type Z, messing verchroomd

[Naar productpagina](#)



|                                       |                                          |
|---------------------------------------|------------------------------------------|
| Merk                                  | Wiska                                    |
| ETIM productklasse                    | Wartel                                   |
| Materiaal                             | Metaal                                   |
| Type schroefdraad                     | Metrisch                                 |
| Oppervlaktebescherming                | Verchroomd                               |
| Materiaalkwaliteit                    | Messing                                  |
| Kleur                                 | Zilver                                   |
| Halogeenvrij                          | Ja                                       |
| Afgeschermd                           | Ja                                       |
| Voor gewapende kabel                  | Nee                                      |
| Glasvezelversterkt                    | Nee                                      |
| Slagvast                              | Ja                                       |
| EMC-uitvoering                        | Ja                                       |
| Beschermingsgraad (IP)                | IP54                                     |
| Met contraoer                         | Nee                                      |
| Meervoudig dichtingsinzetstuk         | Nee                                      |
| Vlakkabelkoppeling                    | Nee                                      |
| Met trekontlasting                    | Nee                                      |
| Soort afdichting                      | Afdichtingsring                          |
| Deelbare koppeling/wartel             | Nee                                      |
| Explosiegeteste uitvoering            | Nee                                      |
| Gebruikstemperatuur                   | -40 - 100 °C                             |
| Voor explosieveilige zone gas         | Geen                                     |
| Voor explosieveilige zone stof        | Geen                                     |
| Drukcompenserend                      | Nee                                      |
| Inklikbaar in opening                 | Nee                                      |
| Type trekontlasting volgens EN 62444  | Type A                                   |
| Verbindingswijze wartel aan behuizing | Schroeven                                |
| Materiaal afdichting                  | Ethyleen-Propyleen-Dieën-Monomeer (EPDM) |

| SKU    | Product           | Nom. draad<br>maat metri<br>sch/Pg | Spoed schr<br>oefdraad | Schroefdra<br>adlengte | Geschikt v<br>oor kabel d<br>iameter | Sleutelwij<br>dte | Zeskant ho<br>ekmaat |
|--------|-------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------|-------------------|----------------------|
| 569204 | KVM24-Z10A<br>/Cr | 24                                 | 1.5 mm                 | 11 mm                  | 8 - 10.5 m<br>m                      | 24 mm             | 28 mm                |
| 569208 | KVM24-Z12/<br>Cr  | 24                                 | 1.5 mm                 | 11 mm                  | 10 - 12.5<br>mm                      | 24 mm             | 28 mm                |
| 569209 | KVM24-Z14/<br>Cr  | 24                                 | 1.5 mm                 | 11 mm                  | 12 - 14.5<br>mm                      | 24 mm             | 28 mm                |

|         |                   |     |        |       |                 |        |        |
|---------|-------------------|-----|--------|-------|-----------------|--------|--------|
| 569210  | KVM24-Z17/<br>Cr  | 24  | 1.5 mm | 11 mm | 16 - 17.5<br>mm | 24 mm  | 28 mm  |
| 569050  | KVM18-Z8/C<br>r   | 18  | 1.5 mm | 10 mm | 7 - 8.5 mm      | 19 mm  | 22 mm  |
| 569052  | KVM18-Z10/<br>Cr  | 18  | 1.5 mm | 10 mm | 8 - 10.5 m<br>m | 19 mm  | 22 mm  |
| 569053  | KVM24-Z16/<br>Cr  | 24  | 1.5 mm | 11 mm | 14 - 16.5<br>mm | 24 mm  | 28 mm  |
| 569054  | KVM30-Z18/<br>Cr  | 30  | 2 mm   | 12 mm | 16 - 18.5<br>mm | 30 mm  | 35 mm  |
| 569055  | KVM30-Z20/<br>Cr  | 30  | 2 mm   | 12 mm | 18 - 20.5<br>mm | 30 mm  | 34 mm  |
| 569056  | KVM36-Z22/<br>Cr  | 36  | 2 mm   | 13 mm | 20 - 22.5<br>mm | 36 mm  | 41 mm  |
| 569057  | KVM36-Z24/<br>Cr  | 36  | 2 mm   | 13 mm | 22 - 24.5<br>mm | 36 mm  | 41 mm  |
| 569058  | KVM36-Z26/<br>Cr  | 36  | 2 mm   | 13 mm | 24 - 26.5<br>mm | 36 mm  | 41 mm  |
| 8000926 | KVM105-Z70<br>/Cr | 105 | 2 mm   | 20 mm | 68 - 73 mm      | 105 mm | 113 mm |
| 8000929 | KVM105-Z75<br>/Cr | 105 | 2 mm   | 20 mm | 73 - 78 mm      | 105 mm | 113 mm |
| 8000931 | KVM16-Z8/C<br>r   | 16  | 1.5 mm | 9 mm  | 6 - 7.5 mm      | 17 mm  | 19 mm  |
| 8000952 | KVM24-Z8A/<br>Cr  | 24  | 1.5 mm | 11 mm | 7 - 8.5 mm      | 24 mm  | 28 mm  |
| 8001023 | KVM72-Z44/<br>Cr  | 72  | 2 mm   | 16 mm | 41 - 44.5<br>mm | 70 mm  | 75 mm  |
| 8000986 | KVM45-Z28/<br>Cr  | 45  | 2 mm   | 14 mm | 26 - 28.5<br>mm | 46 mm  | 53 mm  |
| 8001026 | KVM72-Z48/<br>Cr  | 72  | 2 mm   | 16 mm | 44 - 48.5<br>mm | 70 mm  | 75 mm  |
| 8000989 | KVM45-Z30/<br>Cr  | 45  | 2 mm   | 14 mm | 28 - 30.5<br>mm | 46 mm  | 53 mm  |
| 8000991 | KVM45-Z32/<br>Cr  | 45  | 2 mm   | 14 mm | 30 - 32.5<br>mm | 46 mm  | 53 mm  |
| 8001002 | KVM56-Z35/<br>Cr  | 56  | 2 mm   | 15 mm | 32 - 35.5<br>mm | 55 mm  | 64 mm  |

|         |                  |    |      |       |                 |       |       |
|---------|------------------|----|------|-------|-----------------|-------|-------|
| 8001005 | KVM56-Z38/<br>Cr | 56 | 2 mm | 15 mm | 35 - 38.5<br>mm | 55 mm | 64 mm |
| 8001008 | KVM56-Z41/<br>Cr | 56 | 2 mm | 15 mm | 38 - 41.5<br>mm | 55 mm | 64 mm |
| 8001029 | KVM72-Z52/<br>Cr | 72 | 2 mm | 16 mm | 48 - 52.5<br>mm | 70 mm | 75 mm |
| 8001042 | KVM80-Z61/<br>Cr | 80 | 2 mm | 18 mm | 52 - 62 mm      | 85 mm | 91 mm |
| 8001045 | KVM80-Z64/<br>Cr | 80 | 2 mm | 18 mm | 62 - 66 mm      | 85 mm | 91 mm |