

Wiska Marine wartels KVM type Z, messing

[Naar productpagina](#)



Merk	Wiska
ETIM productklasse	Wartel
Materiaal	Metaal
Type schroefdraad	Metrisch
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Materiaalkwaliteit	Messing
Kleur	Messing
Halogeenvrij	Ja
Afgeschermd	Ja
Voor gewapende kabel	Nee
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP54
Met contraoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Nee
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Gebruikstemperatuur	-40 - 100 °C
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Voor explosieveilige zone stof	Geen
Drukcompenserend	Nee
Inklikbaar in opening	Nee
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type A
Verbindingswijze wartel aan behuizing	Schroeven
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieën-Monomeer (EPDM)

SKU	Product	Nom. draad maat metri sch/Pg	Spoed schr oefdraad	Schroefdra adlengte	Geschikt v oor kabel d iameter	Sleutelwij dte	Zeskant ho ekmaat
8000123	KVM18-Z8	18	1.5 mm	10 mm	7 - 8.5 mm	19 mm	22 mm
569215	KVM72-Z56	72	2 mm	16 mm	54 - 56.5 mm	70 mm	75 mm
569216	KVM24-Z8A	24	1.5 mm	11 mm	7 - 8.5 mm	24 mm	27 mm
8000925	KVM105-Z70	105	2 mm	20 mm	68 - 73 mm	105 mm	113 mm
8000928	KVM105-Z75	105	2 mm	20 mm	73 - 78 mm	105 mm	113 mm
8000936	KVM18-Z10	18	1.5 mm	10 mm	8 - 10.5 m m	19 mm	22 mm

8000971	KVM36-Z22	36	2 mm	13 mm	20 - 22.5 mm	36 mm	41 mm
8000973	KVM36-Z24	36	2 mm	13 mm	22 - 24.5 mm	36 mm	41 mm
8000975	KVM36-Z26	36	2 mm	13 mm	24 - 26.5 mm	36 mm	41 mm
8000945	KVM24-Z10A	24	1.5 mm	11 mm	8 - 10.5 mm	24 mm	27 mm
8000947	KVM24-Z12	24	1.5 mm	11 mm	10 - 12.5 mm	24 mm	27 mm
8000948	KVM24-Z14	24	1.5 mm	11 mm	12 - 14.5 mm	24 mm	27 mm
8000949	KVM24-Z16	24	1.5 mm	11 mm	14 - 16.5 mm	24 mm	27 mm
8000950	KVM24-Z17	24	1.5 mm	11 mm	16 - 17.5 mm	24 mm	27 mm
8001022	KVM72-Z44	72	2 mm	16 mm	41 - 44.5 mm	70 mm	75 mm
8000985	KVM45-Z28	45	2 mm	14 mm	26 - 28.5 mm	46 mm	53 mm
8001025	KVM72-Z48	72	2 mm	16 mm	44 - 48.5 mm	70 mm	75 mm
8000959	KVM30-Z18	30	2 mm	12 mm	16 - 18.5 mm	30 mm	34 mm
8000960	KVM30-Z20	30	2 mm	12 mm	18 - 20.5 mm	30 mm	34 mm
8000990	KVM45-Z32	45	2 mm	14 mm	30 - 32.5 mm	46 mm	53 mm
8001039	KVM80-Z60	80	2 mm	18 mm	57 - 60 mm	85 mm	91 mm
8001041	KVM80-Z61	80	2 mm	18 mm	52 - 62 mm	85 mm	91 mm
8001001	KVM56-Z35	56	2 mm	15 mm	32 - 35.5 mm	55 mm	64 mm
8001004	KVM56-Z38	56	2 mm	15 mm	35 - 38.5 mm	55 mm	64 mm
8001007	KVM56-Z41	56	2 mm	15 mm	38 - 41.5 mm	55 mm	64 mm
8000988	KVM45-Z30	45	2 mm	14 mm	28 - 30.5 mm	46 mm	53 mm
8001028	KVM72-Z52	72	2 mm	16 mm	48 - 52.5 mm	70 mm	75 mm
8001044	KVM80-Z64	80	2 mm	18 mm	62 - 66 mm	85 mm	91 mm