

Pflitsch UNI-HF Dicht wartels Met Metrische draad extra trekontlasting

[Naar productpagina](#)



Merk	Pflitsch
ETIM productklasse	Wartel
Kwaliteitsklasse	Messing
Materiaal	Metaal
Type schroefdraad	Metrisch
Oppervlaktebescherming	Vernikkeld
Materiaalkwaliteit	Messing
Kleur	Overig
Halogeenvrij	Ja
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Met contraoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Gebruikstemperatuur	-40 - 130 °C
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type A
Afschermingsdiameter	9 - 14.5 mm

SKU	Product	Nom. draadmaat metrisch/ Pg	Schroefdraad lengte	Geschikt voor kabeldiameter	Sleutelwijdte	Zeskant hoek maat
662659	21650z09s01	16	6 mm	6.5 - 9.5 mm	18 mm	20 mm
662667	22052z11s05	20	6.5 mm	8 - 11 mm	22 mm	24.4 mm
662671	22052z13s05	20	6.5 mm	9 - 13.5 mm	22 mm	24.4 mm
662691	22554z13s08	25	7.5 mm	9 - 13.5 mm	30 mm	33.5 mm
662695	22554z16s09	25	7.5 mm	11.5 - 15.5 mm	30 mm	33.5 mm
662697	22554z18s09	25	7.5 mm	14 - 18 mm	30 mm	33.5 mm
662698	22553z13s05	25	7.5 mm	9 - 13.5 mm	28 mm	31.2 mm
662699	22555z20s19	25	7.5 mm	17 - 20.5 mm	40 mm	43.5 mm
662693	22553z11s05	25	7.5 mm	8 - 11 mm	28 mm	31.2 mm