

Pflitsch UNI-HF Dicht wartels ATEX met Metrische draad

[Naar productpagina](#)



Merk	Pflitsch
ETIM productklasse	Wartel
Kwaliteitsklasse	Messing
Materiaal	Metaal
Type schroefdraad	Metrisch
Oppervlaktebescherming	Vernikkeld
Materiaalkwaliteit	Messing
Kleur	Overig
Halogeenvrij	Ja
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Met contraoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Ja
Gebruikstemperatuur	-20 - 60 °C
Voor explosieveilige zone gas	1, 2
Voor explosieveilige zone stof	21, 22
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type A
Afschermingsdiameter	39 - 41 mm

SKU	Product	Nom. draadmaat metrisch/ Pg	Schroefdraad lengte	Geschikt voor r kabeldiameter	Sleutelwijdte	Zeskant hoek maat
662668	2205211s04ex	20		7 - 10.5 mm		
664450	2325418s09ex	32		14 - 18 mm		
664460	2405520s18ex	40		17 - 20.5 mm		
664470	2405525s19ex	40		20 - 25 mm		
662735	2505628s13ex	50		24 - 28 mm		
662737	2505632s15ex	50		27 - 32 mm		
662778	250583716ex	50	10 mm	32 - 37 mm	54 mm	58 mm
664500	250584117ex	50		37 - 41 mm		