Hemmink

Contact: +3138 469 8200
Email: info@hemmink.nl

Pflitsch UNI EMV dicht wartels EMC-dicht ATEX

Naar productpagina



Merk	Pflitsch
ETIM productklasse	Wartel
Kwaliteitsklasse	Messing
Materiaal	Metaal
Type schroefdraad	Metrisch
Oppervlaktebescherming	Vernikkeld
Materiaalkwaliteit	Messing
Kleur	Overig
Halogeenvrij	Ja
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Met contramoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Ja
Voor explosieveilige zone gas	1, 2
Voor explosieveilige zone stof	21, 22
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type A

SKU	Product	Nom. draad maat metrisch/Pg	Uitvoering	Schroefdradlengte	Geschikt voor kabeldiameter	Sleutelwijdte	Zeskant hoekmaat
662675	216220700ex	16	Recht	10 mm	4 - 6.5 mm	18 mm	20 mm
662676	216220901ex	16	Recht		6.5 - 9 mm		
662807	2202207s01ex	20			4 - 6.5 mm		
662775	220220901ex	20	Recht	6.5 mm	6.5 - 9.5 mm	22 mm	24.4 mm
662777	232382211ex	32	Recht	8 mm	19 - 22 mm	35 mm	38.5 mm
662779	232382312ex	32	Recht	8 mm	19 - 23 mm	35 mm	38.5 mm
662781	240483014ex	40	Recht	8 mm	25 - 29 mm	43 mm	47.7 mm

662773	240483215ex	40	Recht	8 mm	29 - 32 mm	43 mm	47.3 mm
662783	225280903ex	25	Recht	7.5 mm	6.5 - 9.5 mm	28 mm	31.2 mm
662782	225281406ex	25	Recht	7.5 mm	11 - 14 mm	28 mm	31.2 mm
662806	2252814s07ex	25			10 - 14 mm		
662780	225281808ex	25	Recht	7.5 mm	14 - 18 mm	28 mm	31.2 mm