Contact: +3138 469 8200
Email: info@hemmink.nl

Pflitsch UNI-HF Dicht wartels RVS met PG-draad

Naar productpagina



Merk	Pflitsch
ETIM productklasse	Wartel
Kwaliteitsklasse	RVS V2A
Materiaal	Metaal
Type schroefdraad	Pg
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Materiaalkwaliteit	RVS 304 (V2A)
Kleur	Overig
Halogeenvrij	Ja
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Met contramoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Gebruikstemperatuur	-40 - 130 °C
Celtechnologie	Recht
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type A
Afschermingsdiameter	6.5 - 10.5 mm

SKU	Product	Nom. draad maat metrisch/Pg	Spoed schroefdraad	Schroefdraadlengte	Geschikt voor kabeldiameter	Sleutelwijdte	Zeskant hoekmaat
662803	150st09s01	9	1.41 mm	6 mm	6.5 - 9.5 mm	17 mm	18.9 mm
662817	15152st13s05	11	1.41 mm	6 mm	9 - 13.5 mm	22 mm	24.4 mm
662813	151st09s03	11	1.41 mm	6 mm	6.5 - 9.5 mm	22 mm	24.4 mm
662831	153st09s03	16	1.41 mm	6.5 mm	6.5 - 9.5 mm	24 mm	26.7 mm
662835	153st13s04	16	1.41 mm	6.5 mm	9 - 13.5 mm	24 mm	26.7 mm
662837	153st13s05	16	1.41 mm	6.5 mm	9 - 13.5 mm	24 mm	26.7 mm

662821	152st09s02	13.5	1.41 mm	6.5 mm	6.5 - 9.5 mm	22 mm	24.4 mm
662843	154st13s07	21	1.588 mm	7 mm	9 - 13.5 mm	30 mm	33.5 mm