Hemmink

Contact: +3138 469 8200
Email: info@hemmink.nl

Pflitsch UNI-HF Dicht wartels Messing vernikkeld met Metrische draad lange tap

Naar productpagina

PFLITSCH®



Merk	Pflitsch
ETIM productklasse	Wartel
Kwaliteitsklasse	Messing
Materiaal	Metaal
Type schroefdraad	Metrisch
Oppervlaktebescherming	Vernikkeld
Materiaalkwaliteit	Messing
Kleur	Overig
Halogeenvrij	Ja
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Met contramoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Gebruikstemperatuur	-40 - 130 °C
Celtechnologie	Recht
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type A
Afschermingsdiameter	6.5 - 10.5 mm

SKU	Product	Nom. draadmaat metrisch/Pg	Geschikt voor kabeldiameter	Sleutelwijdte	Zeskant hoekmaat
662939	8165007s00	16	4 - 6.5 mm	18 mm	20 mm
662941	8165009s01	16	6.5 - 9.5 mm	18 mm	20 mm
662944	8205107s01	20	4 - 6.5 mm	22 mm	22.4 mm
662943	8205109s03	20	6.5 - 9.5 mm	22 mm	24.4 mm
662947	8205208s04	20	5 - 8 mm	22 mm	24.4 mm
662945	8205209s02	20	6.5 - 9.5 mm	22 mm	24.4 mm
662942	8205209s04	20	6.5 - 9.5 mm	22 mm	24.4 mm
662946	8205211s04	20	8 - 11 mm	22 mm	24.4 mm
662938	8205211s05	20	7 - 10.5 mm	22 mm	24.4 mm
662948	8205213s05	20	9 - 13.5 mm	22 mm	24.4 mm
662949	8255309s03	25	6.5 - 9.5 mm	28 mm	31.2 mm
662950	8255311s04	25	8 - 11 mm	28 mm	31.2 mm
662953	8255313s04	25	9 - 13.5 mm	28 mm	31.2 mm

662952	8255313s05	25	9 - 13.5 mm	28 mm	31.2 mm
662957	8405518s10	40	14 - 18 mm	43 mm	47.7 mm
662958	8405520s18	40	17 - 20.5 mm	43 mm	47.7 mm
662960	8405525s19	40	20 - 25 mm	43 mm	47.7 mm
662954	8325413s05	32	9 - 13.5 mm	35 mm	38.5 mm
662951	8325413s07	32	9 - 13 mm	35 mm	38.5 mm
662955	8325416s08	32	11.5 - 15.5 mm	35 mm	38.5 mm
662956	8325418s09	32	14 - 18 mm	35 mm	38.5 mm