Hemmink

Contact: +3138 469 8200
Email: info@hemmink.nl

Pflitsch UNI EMV dicht wartels Marine

Naar productpagina



Merk	Pflitsch
ETIM productklasse	Wartel
Kwaliteitsklasse	Messing
Materiaal	Metaal
Type schroefdraad	Metrisch
Oppervlaktebescherming	Vernikkeld
Materiaalkwaliteit	Messing
Kleur	Overig
Halogeenvrij	Ja
Afgeschermd	Ja
Voor gewapende kabel	Nee
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Met contramoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Gebruikstemperatuur	-40 - 135 °C
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Voor explosieveilige zone stof	Geen
Celtechnologie	Recht
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type A
Afschermingsdiameter	13 - 15.2 mm

SKU	Product	Nom. draad maat metrisch/Pg	Spoed schroefdraad	Schroefdradlengte	Geschikt voor kabeldiameter	Sleutelwijdte	Zeskant hoekmaat
662805	218220700	18	1.5 mm	10 mm	4 - 6.5 mm	24 mm	26.7 mm
662811	218220901	18	1.5 mm	10 mm	6.5 - 9 mm	24 mm	26.7 mm
662820	224280903	24	1.5 mm	11 mm	6.5 - 9.5 mm	30 mm	33.5 mm
662809	224281104	24	1.5 mm	11 mm	8 - 10.5 mm	30 mm	33.5 mm
662816	224281406	24	1.5 mm	11 mm	10 - 14 mm	30 mm	33.5 mm
663044	224281607	24	1.5 mm	11 mm	14 - 16.5 mm	30 mm	33.5 mm

662814	224281808	24	1.5 mm	11 mm	14 - 18 mm	30 mm	33.5 mm
662812	230322010	30	2 mm	12 mm	17 - 20 mm	35 mm	38.5 mm
662824	236382312	36	2 mm	13 mm	19 - 23 mm	40 mm	43.5 mm
662825	236382613	36	2 mm	13 mm	22 - 27 mm	40 mm	43.5 mm
662826	245483014	45	2 mm	14 mm	25 - 30 mm	50 mm	54 mm
662815	245483215	45	2 mm	14 mm	29 - 32 mm	50 mm	54 mm
663155	272754518	72	2 mm	16 mm	40 - 45 mm	81 mm	87 mm
663156	272755619	72	2 mm	16 mm	51 - 56 mm	81 mm	87 mm