Hemmink

Contact: +3138 469 8200
Email: info@hemmink.nl

Pflitsch UNI Entstor Dicht wartels E

Naar productpagina



Merk	Pflitsch
ETIM productklasse	Wartel
Kwaliteitsklasse	Messing
Materiaal	Metaal
Type schroefdraad	Metrisch
Oppervlaktebescherming	Vernikkeld
Materiaalkwaliteit	Messing
Kleur	Nikkel
Halogeenvrij	Ja
Afgeschermd	Ja
Voor gewapende kabel	Nee
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Met contramoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Gebruikstemperatuur	-40 - 130 °C
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Voor explosieveilige zone stof	Geen
Celtechnologie	Recht
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type A
Verbindingswijze wartel aan behuizing	Schroeven
Afschermingsdiameter	14 - 14 mm

SKU	Product	Nom. draad maat metrisch/Pg	Spoed schroefdraad	Schroefdradlengte	Geschikt voor kabeldiameter	Sleutelwijdte	Zeskant hoekmaat
542626	149e0604	7	1.27 mm	5 mm	4 - 6.5 mm	14 mm	15.5 mm
666057	23255e2520	32	1.5 mm	8 mm	20 - 25 mm	40 mm	43.5 mm
666058	23255e2823	32	1.5 mm	8 mm	24 - 28 mm	40 mm	43.5 mm
666063	24056e3227	40	1.5 mm	8 mm	27 - 32 mm	50 mm	54 mm
666064	24056e3229	40	1.5 mm	8 mm	27 - 32 mm	50 mm	54 mm
666149	22052e0907	20	1.5 mm	6.5 mm	6.5 - 9.5 mm	22 mm	24.4 mm
666150	22052e1310	20	1.5 mm	6.5 mm	9 - 13 mm	22 mm	24.4 mm

666061	24055e2520	40	1.5 mm	8 mm	20 - 25 mm	43 mm	47.3 mm
666062	24055e2823	40	1.5 mm	8 mm	24 - 28 mm	43 mm	47.3 mm
666147	22051e0907	20	1.5 mm	6.5 mm	6.5 - 9.5 mm	22 mm	24.4 mm
666148	22051e1108	20	1.5 mm	6.5 mm	7 - 10.5 mm	22 mm	24.4 mm
666160	22053e1612	20	1.5 mm	6.5 mm	11.5 - 15.5 mm	24 mm	26.7 mm
666048	22553e1108	25	1.5 mm	7.5 mm	7 - 10.5 mm	28 mm	31.2 mm
666049	22553e1310	25	1.5 mm	7.5 mm	9 - 13 mm	28 mm	31.2 mm
666051	22553e1612	25	1.5 mm	7.5 mm	11.5 - 15.5 mm	28 mm	31.2 mm
666052	22554e1814	25	1.5 mm	7.5 mm	14 - 18 mm	30 mm	33.5 mm
666053	22554e2117	25	1.5 mm	7.5 mm	17 - 20.5 mm	30 mm	33.5 mm
666054	23254e1614	32	1.5 mm	8 mm	11.5 - 15.5 mm	35 mm	38.5 mm
666055	23254e1814	32	1.5 mm	8 mm	14 - 18 mm	35 mm	38.5 mm
666056	23254e2117	32	1.5 mm	8 mm	17 - 20.5 mm	35 mm	38.5 mm