Contact: +3138 469 8200
Email: info@hemmink.nl

Pflitsch LevelEx wartels RVS316 high temp, NPT

Naar productpagina



Merk	Pflitsch
ETIM productklasse	Wartel
Kwaliteitsklasse	RVS V4A
Materiaal	Metaal
Type schroefdraad	NPT
Materiaalkwaliteit	RVS 316 (V4A)
Kleur	Roestvaststaal (RVS)
Voor type kabel	Ongearmeerde kabel
Afgeschermd	Nee
Voor gewapende kabel	Nee
EMC-uitvoering	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Met contramoer	Nee
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Ja
Gebruikstemperatuur	-60 - 130 °C
Voor explosieveilige zone gas	1, 2
Voor explosieveilige zone stof	20, 21, 22
Celtechnologie	Recht
Materiaal afdichting	Siliconen

SKU	Product	Nom. draadmaat in inch NPT/gasbuisdraad	Schroefdraad lengte	Geschikt voor kabeldiameter	Sleutelwijdte	Zeskant hoek maat
666214	Lex 3212VA/3 16L HTS	2 1/2"	40 mm	44 - 56 mm	81 mm	87 mm
666200	Lex 3038VA/3 16L HTS	3/8"	16 mm	7 - 11 mm	20 mm	22 mm
666201	Lex 3034VA/3 16L HTS	3/4"	20.5 mm	12.5 - 20 mm	30 mm	32.5 mm
666202	Lex 3012VA/3 16L HTS	1/2"	20 mm	8 - 14 mm	24 mm	26 mm
666210	Lex 3100VA/3 16L HTS	1"	25 mm	18.5 - 26 mm	36 mm	39 mm
666211	Lex 3114VA/3 16L HTS	1 1/4"	26 mm	26 - 34 mm	46 mm	50 mm
666212	Lex 3200VA/3 16L HTS	2"	27 mm	33 - 45 mm	68 mm	72 mm