Hemmink

Contact: +3138 469 8200
Email: info@hemmink.nl

# Pflitsch LevelEx wartels Messing vernikkeld high temp, NPT

Naar productpagina



| | |
|---|---|
| Merk | Pflitsch |
| ETIM productklasse | Wartel |
| Kwaliteitsklasse | Messing |
| Materiaal | Metaal |
| Type schroefdraad | NPT |
| Oppervlaktebescherming | Vernikkeld |
| Materiaalkwaliteit | Messing |
| Kleur | Nikkel |
| Voor type kabel | Ongearmeerde kabel |
| Afgeschermd | Nee |
| Voor gewapende kabel | Nee |
| EMC-uitvoering | Nee |
| Beschermingsgraad (IP) | IP68 |
| Met contramoer | Nee |
| Deelbare koppeling/wartel | Nee |
| Explosiegeteste uitvoering | Ja |
| Gebruikstemperatuur | -60 - 130 °C |
| Voor explosieveilige zone gas | 1, 2 |
| Voor explosieveilige zone stof | 20, 21, 22 |
| Materiaal afdichting | Siliconen |

| SKU | Product | Nom. draadmaat in inch NPT/gasbuisdraad | Schroefdraad lengte | Geschikt voor kabeldiameter | Sleutelwijdte | Zeskant hoek maat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 666215 | Lex 3038ms H TS | 3/8" | 16 mm | 7 - 11 mm | 20 mm | 22 mm |
| 666216 | Lex 3012ms H TS | 1/2" | 20 mm | 8 - 14 mm | 24 mm | 26 mm |
| 666217 | Lex 3034ms H TS | 3/4" | 20.5 mm | 12.5 - 20 mm | 30 mm | 32.5 mm |
| 666218 | Lex 3100ms H TS | 1" | 25 mm | 18.5 - 26 mm | 36 mm | 39 mm |
| 666219 | Lex 3114ms H TS | 1 1/4" | 26 mm | 26 - 34 mm | 46 mm | 50 mm |
| 666220 | Lex 3200ms H TS | 2" | 27 mm | 33 - 45 mm | 68 mm | 72 mm |
| 666221 | Lex 3212ms H TS | 2 1/2" | 40 mm | 44 - 56 mm | 81 mm | 87 mm |