

CELO Keilbouten ZA-S, Met Bout

Naar productpagina

CELO
Fixings technology



Merk	CELO
ETIM productklasse	Ankerbout
Diameter	12
Type schroefdraad	Metrisch
Verankeringswijze	Spreidanker
Draadmaat (metrisch)	8
Plaatsingsdiepte	40 mm
Dubbele plaatsingsdiepte?	Nee
Dubbele plaatsingsdiepte?	Nee
Max. klemdikte	25 mm
Dubbele plaatsingsdiepte?	Nee
Min. boordiepte	55 mm
Doorsteekmontage	Ja
Voorsteekmontage	Nee
Aandraaivoorziening	Buitenzeskant
Uitvoering anker	Overig
Met kraag	Ja
Materiaal anker	Staal
Bevestiging met spreidgereedschap	Nee
Oppervlaktebescherming anker	Elektrolytisch verzinkt
Geschikt voor kanaalplaat	Ja
Materiaal huls	Staal
Brandwerend	Ja
Oppervlaktebescherming huls	Elektrolytisch verzinkt
Type beton	Ongescheurd beton
Brandwerendheidsklasse volgens EN 13501-2	EI120

SKU	Product	Lengte	Boorgatdiameter	Gatdiameter te bevestigen materiaal
7020009	KBEV-ZA-S-10/10	60 mm	10 mm	11 mm
7020069	KBEV-ZA-S-12/25	80 mm	12 mm	13 mm
7020079	KBEV-ZA-S-12/50	105 mm	12 mm	13 mm
7020099	KBEV-ZA-S-12/--	50 mm	12 mm	13 mm
7020109	KBEV-ZA-S-14/10	77 mm	14 mm	15 mm
7020129	KBEV-ZA-S-14/50	107 mm	14 mm	15 mm
7020049	KBEV-ZA-S-10/--	50 mm	10 mm	
7020059	KBEV-ZA-S-12/10	60 mm	12 mm	
7020089	KBEV-ZA-S-12/35	85 mm	12 mm	
7020309	KBEV-ZA-S-12/75	130 mm	12 mm	
7020119	KBEV-ZA-S-14/25	85 mm	14 mm	

