

## ICC VMVL 2x1,5

Naar productpagina



ETIM productklasse	Voedingskabel < 1 kV, voor beweegbare toepassingen
Nom. geleiderdoorsnede	1.5 mm <sup>2</sup>
Aantal aders	2
Adercodering	Kleur
Identificatie-/codeerkleur ader	1x blauw, 1x bruin
Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse	Eca
Brandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling	Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling	Geen
Brandklasse volgens EN 13501-6: brandende vloeistofdruppels/deeltjes	Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vloeistofdruppels/deeltjes	Geen
Brandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad	Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad	Geen
Buitendiameter circa	7.5 mm
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage	5 to 70 °C
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage	10 to 70 °C
Nom. spanning U0	300 V
Nom. spanning U	500 V

SKU	Mantelkleur
763749	Wit
763738	Zwart
763818	Wit