

ICC VMVL 3x0,75

Naar productpagina



| | |
|--|--|
| ETIM productklasse | Voedingskabel < 1 kV, voor beweegbare toepassingen |
| Nom. geleiderdoorsnede | 0.75 mm ² |
| Aantal aders | 3 |
| Adercodering | Kleur |
| Identificatie-/codeerkleur ader | 1x groen/geel, 1x blauw, 1x bruin |
| Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse | Eca |
| Brandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling | Geen |
| Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling | Geen |
| Brandklasse volgens EN 13501-6: brandende vloeistofdruppels/deeltjes | Geen |
| Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vloeistofdruppels/deeltjes | Geen |
| Brandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad | Geen |
| Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad | Geen |
| Buitendiameter circa | 6.6 mm |
| Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage | 5 to 70 °C |
| Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage | 10 to 70 °C |
| Nom. spanning U0 | 300 V |
| Nom. spanning U | 500 V |

| SKU | Mantelkleur |
|--------|-------------|
| 763895 | Wit |
| 763930 | Grijs |
| 763884 | Zwart |