


ICC VMVL 4x1

Naar productpagina



ETIM productklasse	Voedingskabel < 1 kV, voor beweegbare toepassingen
Nom. geleiderdoorsnede	1 mm ²
Aantal aders	4
Adercodering	Kleur
Identificatie-/codeerkleur ader	1x groen/geel, 1x bruin, 1x zwart, 1x grijs
Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse	Eca
Brandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling	Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling	Geen
Brandklasse volgens EN 13501-6: brandende vloeistofdruppels/deeltjes	Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vloeistofdruppels/deeltjes	Geen
Brandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad	Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad	Geen
Buitendiameter circa	7.8 mm
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage	5 to 70 °C
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage	10 to 70 °C
Nom. spanning U0	300 V
Nom. spanning U	500 V

SKU	Mantelkleur
764264	Wit
764253	Zwart