Hemmink

Contact: +3138 469 8200
Email: info@hemmink.nl

ICC VMVL 5x1

Naar productpagina

ETIM productklasse	Voedingskabel < 1 kV, voor beweegbare toepassingen
Nom. geleiderdoorsnede	1 mm²
Aantal aders	5
Adercodering	Kleur
Identificatie-/codeerkleur ader	1x groen/geel, 1x blauw, 1x bruin, 1x zwart, 1x gr ijs
Brandklasse volgens EN 13501-6: klasse	Eca
Brandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling	Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling	Geen
Brandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes	Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes	Geen
Brandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad	Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad	Geen
Buitendiameter circa	8.7 mm
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling	-5 - 70 °C
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage/bij vibratie	-10 - 70 °C
Nom. spanning U0	300 V
Nom. spanning U	500 V

SKU	Mantelkleur
764526	Wit
764515	Zwart

Datum: 11 - 11 - 2026