Hemmink

Contact: +3138 469 8200
Email: info@hemmink.nl

Flexa ROHRflex-slangen PA12F+ multilayer

Naar productpagina



ETIM productklasse	Kunststof geribde kabelbeschermslang
Nom. diameter	21.2 mm
Buitendiameter	21.5 mm
Halogeenvrij	Ja
Binnendiameter	16.7 mm
Gebruikstemperatuur	-50 - 120 °C
Buigingsradius, statisch	35 mm
Buigingsradius, dynamisch	75 mm
Oliebestendig	Ja
Brandversnellend	Nee
Sleuven over de lengterichting	Nee
Afsluitbaar (tweedelig)	Nee
Goedkeuring volgens EN 61386-23	Ja
Goedkeuring volgens LUL/British Standard	Nee
Goedkeuring volgens Lloyd's Register TA	Nee
Goedkeuring volgens UTAC	Nee
Met trekdraad	Nee

SKU	Brandbeveiliging conform UL 94	Materiaal ommanteling	Buigweerstand
8000183	V2	Polyamide (PA)	Flexibel
8000184	V2	Polyamide (PA)	Flexibel
8000185	V2	Polyamide (PA)	Flexibel
8000186	V2	Polyamide (PA)	Flexibel
8000187	V2	Polyamide (PA)	Flexibel
8000188	V2	Polyamide (PA)	Flexibel
8000189	V2	Polyamide (PA)	Flexibel
8000190			