


Wiska Sprintwartels ESKV Low temp, lange tap

[Naar productpagina](#)



Merk	Wiska
ETIM productklasse	Wartel
Materiaal	Kunststof
Type schroefdraad	Metrisch
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Materiaalkwaliteit	Polyamide (PA)
Kleur	Grijs
Halogeenvrij	Ja
Afgeschermd	Nee
Voor gewapende kabel	Nee
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP68
RAL-nummer	7035
Met contraoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Viakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Gebruikstemperatuur	-60 - 100 °C
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Voor explosieveilige zone stof	Geen
Drukcompenserend	Nee
Inklikbaar in opening	Nee
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type A
Verbindingswijze wartel aan behuizing	Schroeven
Materiaal afdichting	Siliconen

SKU	Product	Nom. draadmaat metrisch/ Pg	Schroefdraad lengte	Geschikt voor kabeldiameter	Sleutelwijdte	Zeskant hoek maat
8000258	ESKV-L 12 LT LG	12	15 mm	3 - 7 mm	16 mm	18 mm
8000262	ESKV-L 16 LT LG	16	15 mm	4.5 - 10 mm	20 mm	22 mm
8000265	ESKV-L 20 LT LG	20	15 mm	6 - 13 mm	24 mm	27 mm
8000267	ESKV-L 25 LT LG	25	15 mm	9 - 17 mm	29 mm	32 mm

8000271	ESKV-L 32 LT LG	32	15 mm	13 - 21 mm	36 mm	40 mm
8000277	ESKV-L 40 LT LG	40	18 mm	16 - 28 mm	46 mm	51 mm
8000692	ESKV-L 12 LT BK	12	15 mm	3 - 7 mm	16 mm	18 mm
8000693	ESKV-L 16 LT SG	16	15 mm	4.5 - 10 mm	20 mm	22 mm
8000694	ESKV-L 20 LT SG	20	15 mm	6 - 13 mm	24 mm	27 mm
8000696	ESKV-L 40 LT SG	40	18 mm	16 - 28 mm	46 mm	51 mm