Hemmink

Contact: +3138 469 8200
Email: info@hemmink.nl

Wiska VentGLAND RVS, EMC, Railway

Naar productpagina



Merk	Wiska
ETIM productklasse	Wartel
Materiaal	Metaal
Type schroefdraad	Metrisch
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Materiaalkwaliteit	RVS 303 (1.4305)
Kleur	Zilver
Halogeenvrij	Ja
Afgeschermd	Ja
Voor gewapende kabel	Nee
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Met contramoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Gebruikstemperatuur	-40 - 100 °C
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Voor explosieveilige zone stof	Geen
Drukcompenserend	Ja
Inklikbaar in opening	Nee
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type A
Verbindingswijze wartel aan behuizing	Schroeven
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer (EPDM)

SKU	Product	Nom. draadmaat metrisch/ Pg	Schroefdraad lengte	Geschikt voor kabeldiameter	Sleutelwijdte	Zeskant hoek maat
8000342	ESSVG25EMV-ZRW	25	7 mm	9 - 17 mm	30 mm	33 mm
8000346	ESSVG32EMV-ZRW	32	8 mm	13 - 21 mm	36 mm	40 mm
8000351	ESSVG40EMV-ZRW	40	8 mm	16 - 28 mm	46 mm	50 mm
8000355	ESSVG50EMV-ZRW	50	9 mm	21 - 35 mm	55 mm	61 mm

8000360	ESSVG63EMV-ZRW	63	10 mm	34 - 48 mm	68 mm	75 mm
8000337	ESSVG20EMV-ZRW	20	6 mm	6 - 13 mm	24 mm	27 mm