Hemmink

Contact: +3138 469 8200
Email: info@hemmink.nl

Wiska VentGLAND RVS EMC, low temp, Railway

Naar productpagina



Merk	Wiska
ETIM productklasse	Wartel
Materiaal	Metaal
Type schroefdraad	Metrisch
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Materiaalkwaliteit	RVS 303 (1.4305)
Kleur	Zilver
Halogeenvrij	Ja
Afgeschermd	Ja
Voor gewapende kabel	Nee
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Met contramoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Gebruikstemperatuur	-60 - 100 °C
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Voor explosieveilige zone stof	Geen
Drukcompenserend	Ja
Inklikbaar in opening	Nee
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type A
Verbindingswijze wartel aan behuizing	Schroeven
Materiaal afdichting	Siliconen

SKU	Product	Nom. draadmaat metrisch/ Pg	Schroefdraad lengte	Geschikt voor kabeldiameter	Sleutelwijdte	Zeskant hoek maat
8000343	ESSVG25LTEMV-ZRW	25	7 mm	9 - 17 mm	30 mm	33 mm
8000347	ESSVG32LTEMV-ZRW	32	8 mm	13 - 21 mm	36 mm	40 mm
8000352	ESSVG40LTEMV-ZRW	40	8 mm	16 - 28 mm	46 mm	50 mm
8000356	ESSVG50LTEMV-ZRW	50	9 mm	21 - 35 mm	55 mm	61 mm

Datum: 13 - 11 - 2026

8000361	ESSVG63LTEMV-ZRW	63	10 mm	34 - 48 mm	68 mm	75 mm
8000338	ESSVG20LTEMV-ZRW	20	6 mm	6 - 13 mm	24 mm	27 mm