

## Wiska VentGLAND RVS low temp, Railway

[Naar productpagina](#)



|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Merk                                  | Wiska            |
| ETIM productklasse                    | Wartel           |
| Materiaal                             | Metaal           |
| Type schroefdraad                     | Metrisch         |
| Oppervlaktebescherming                | Onbehandeld      |
| Materiaalkwaliteit                    | RVS 303 (1.4305) |
| Kleur                                 | Zilver           |
| Halogeenvrij                          | Ja               |
| Afgeschermd                           | Nee              |
| Voor gewapende kabel                  | Nee              |
| Glasvezelversterkt                    | Nee              |
| Slagvast                              | Ja               |
| EMC-uitvoering                        | Nee              |
| Beschermingsgraad (IP)                | IP68             |
| Met contraoer                         | Nee              |
| Meervoudig dichtingsinzetstuk         | Nee              |
| Vlakkabelkoppeling                    | Nee              |
| Met trekontlasting                    | Ja               |
| Soort afdichting                      | Afdichtingsring  |
| Deelbare koppeling/wartel             | Nee              |
| Explosiegeteste uitvoering            | Nee              |
| Gebruikstemperatuur                   | -60 - 100 °C     |
| Voor explosieveilige zone gas         | Geen             |
| Voor explosieveilige zone stof        | Geen             |
| Drukcompenserend                      | Ja               |
| Inklikbaar in opening                 | Nee              |
| Type trekontlasting volgens EN 62444  | Type A           |
| Verbindingswijze wartel aan behuizing | Schroeven        |
| Materiaal afdichting                  | Siliconen        |

| SKU     | Product     | Nom. draadmaat metrisch/<br>Pg | Schroefdraad<br>lengte | Geschikt voor<br>r kabeldiameter | Sleutelwijdte | Zeskant hoek<br>maat |
|---------|-------------|--------------------------------|------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|
| 8000339 | ESSVG20LTRW | 20                             | 6 mm                   | 6 - 13 mm                        | 24 mm         | 27 mm                |
| 8000344 | ESSVG25LTRW | 25                             | 7 mm                   | 9 - 17 mm                        | 30 mm         | 33 mm                |
| 8000348 | ESSVG32LTRW | 32                             | 8 mm                   | 13 - 21 mm                       | 36 mm         | 40 mm                |
| 8000353 | ESSVG40LTRW | 40                             | 8 mm                   | 16 - 28 mm                       | 46 mm         | 50 mm                |
| 8000357 | ESSVG50LTRW | 50                             | 9 mm                   | 21 - 35 mm                       | 55 mm         | 61 mm                |
| 8000362 | ESSVG63LTRW | 63                             | 10 mm                  | 34 - 48 mm                       | 68 mm         | 75 mm                |
| 8000335 | ESSVG16LTRW | 16                             | 6 mm                   | 4.5 - 10 mm                      | 20 mm         | 22 mm                |