Hemmink

Contact: +3138 469 8200
Email: info@hemmink.nl

# Wiska VentGLAND RVS V4A EMC-Z

Naar productpagina



| | |
|---|---|
| Merk | Wiska |
| ETIM productklasse | Wartel |
| Materiaal | Metaal |
| Type schroefdraad | Metrisch |
| Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
| Materiaalkwaliteit | RVS 316 (V4A) |
| Kleur | Zilver |
| Halogeenvrij | Ja |
| Afgeschermd | Ja |
| Voor gewapende kabel | Nee |
| Glasvezelversterkt | Nee |
| Slagvast | Ja |
| EMC-uitvoering | Ja |
| Beschermingsgraad (IP) | IP68 |
| Met contramoer | Nee |
| Meervoudig dichtingsinzetstuk | Nee |
| Vlakkabelkoppeling | Nee |
| Met trekontlasting | Ja |
| Soort afdichting | Afdichtingsring |
| Deelbare koppeling/wartel | Nee |
| Explosiegeteste uitvoering | Nee |
| Gebruikstemperatuur | -40 - 100 °C |
| Voor explosieveilige zone gas | Geen |
| Voor explosieveilige zone stof | Geen |
| Drukcompenserend | Ja |
| Inklikbaar in opening | Nee |
| Type trekontlasting volgens EN 62444 | Type A |
| Verbindingswijze wartel aan behuizing | Schroeven |
| Materiaal afdichting | Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer (EPDM) |

| SKU | Product | Nom. draadmaat metrisch/ Pg | Schroefdraad lengte | Geschikt voor kabeldiameter | Sleutelwijdte | Zeskant hoek maat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8000365 | ESSVG-4 25 E MV-Z | 50 | 9 mm | 21 - 35 mm | 55 mm | 61 mm |
| 8000366 | ESSVG-4 32 E MV-Z | 40 | 8 mm | 16 - 28 mm | 46 mm | 51 mm |
| 8000367 | ESSVG-4 40 E MV-Z | 32 | 8 mm | 13 - 21 mm | 36 mm | 40 mm |
| 8000368 | ESSVG-4 50 E MV-Z | 25 | 7 mm | 9 - 17 mm | 30 mm | 32 mm |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8000369 | ESSVG-4 63 E MV-Z | 20 | 6 mm | 6 - 13 mm | 24 mm | 27 mm |
| 8000795 | ESSVG-4 20 E MV-Z | 63 | 10 mm | 34 - 48 mm | 68 mm | 75 mm |