

Wiska Sprintwartels ESKEZ-e ATEX met trekontlasting

[Naar productpagina](#)



Merk	Wiska
ETIM productklasse	Wartel
Materiaal	Kunststof
Type schroefdraad	Metrisch
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Materiaalkwaliteit	Polyamide (PA)
Kleur	Zwart
Halogeenvrij	Ja
Afgeschermd	Nee
Voor gewapende kabel	Nee
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP68
RAL-nummer	9005
Met contramoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Viakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Ja
Gebruikstemperatuur	-40 - 75 °C
Voor explosieveilige zone gas	1, 2
Voor explosieveilige zone stof	21, 22
Drukcompenserend	Nee
Inklikbaar in opening	Nee
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type B
Verbindingswijze wartel aan behuizing	Schroeven
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieën-Monomeer (EPDM)

SKU	Product	Nom. draadmaat metrisch/ Pg	Schroefdraad lengte	Geschikt voor kabeldiameter	Sleutelwijdte	Zeskant hoek maat
8000648	ESKEZ-e 20	20	10 mm	8 - 13 mm	24 mm	27 mm
8000649	ESKEZ-e 25	25	10 mm	10 - 17 mm	29 mm	32 mm
8000650	ESKEZ-e 32	32	12 mm	16 - 21 mm	36 mm	40 mm
8000654	ESKEZ-L-e 20	20	15 mm	8 - 13 mm	24 mm	27 mm
8000655	ESKEZ-L-e 25	25	15 mm	10 - 17 mm	29 mm	32 mm
8000656	ESKEZ-L-e 32	32	15 mm	16 - 21 mm	36 mm	40 mm