

Wiska ESKMKV wartels Met trekontlasting en korte draad

[Naar productpagina](#)



Merk	Wiska
ETIM productklasse	Wartel
Materiaal	Metaal
Type schroefdraad	Metrisch
Oppervlaktebescherming	Vernikkeld
Materiaalkwaliteit	Messing
Kleur	Zilver
Halogeenvrij	Ja
Afgeschermd	Nee
Voor gewapende kabel	Nee
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP54
Met contraoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Gebruikstemperatuur	-25 - 80 °C
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Voor explosieveilige zone stof	Geen
Drukcompenserend	Nee
Inklikbaar in opening	Nee
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type B
Verbindingswijze wartel aan behuizing	Schroeven
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieën-Monomeer (EPDM)

SKU	Product	Nom. draadmaat metrisch/ Pg	Schroefdraad lengte	Geschikt voor r kabeldiameter	Sleutelwijdte	Zeskant hoek maat
562430	ESKMKV40	40	8 mm	23 - 34 mm	52 mm	54 mm
8000660	ESKMKV 16	16	5 mm	4 - 11 mm	19 mm	21 mm
8000661	ESKMKV 20	20	6 mm	6.5 - 13.5 mm	24 mm	26 mm
8000662	ESKMKV 25	25	7 mm	9 - 20 mm	34 mm	36 mm
8000663	ESKMKV 32	32	8 mm	17 - 28 mm	42 mm	44 mm
8000664	ESKMKV 50	50	9 mm	29 - 40 mm	59 mm	61 mm
8000665	ESKMKV 63	63	10 mm	35 - 46 mm	64 mm	66 mm