

Wiska Sprintwartels ESSKE RVS V2A ATEX, lowtemp

[Naar productpagina](#)



Merk	Wiska
ETIM productklasse	Wartel
Materiaal	Metaal
Type schroefdraad	Metrisch
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Materiaalkwaliteit	RVS 303 (1.4305)
Kleur	Zilver
Halogeenvrij	Ja
Afgeschermd	Nee
Voor gewapende kabel	Nee
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Met contraoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Ja
Gebruikstemperatuur	-60 - 75 °C
Voor explosieveilige zone gas	1, 2
Voor explosieveilige zone stof	21, 22
Drukcompenserend	Nee
Inklikbaar in opening	Nee
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type A
Verbindingswijze wartel aan behuizing	Schroeven
Materiaal afdichting	Siliconen

SKU	Product	Nom. draadmaat metrisch/ Pg	Schroefdraad lengte	Geschikt voor r kabeldiameter	Sleutelwijdte	Zeskant hoek maat
8000742	ESSKE63LT	63	10 mm	34 - 48 mm	68 mm	75 mm
8000728	ESSKE12LT	12	5 mm	4 - 7 mm	17 mm	18 mm
8000730	ESSKE16LT	16	5 mm	5 - 10 mm	22 mm	24 mm
8000732	ESSKE20LT	20	6 mm	6 - 13 mm	24 mm	27 mm
8000734	ESSKE25LT	25	7 mm	10 - 17 mm	29 mm	32 mm
8000736	ESSKE32LT	32	8 mm	13 - 21 mm	36 mm	40 mm
8000738	ESSKE40LT	40	8 mm	16 - 28 mm	46 mm	51 mm
8000740	ESSKE50LT	50	9 mm	21 - 35 mm	55 mm	61 mm