

Wiska Marine wartels KVMS type W, messing

[Naar productpagina](#)



Merk	Wiska
ETIM productklasse	Wartel
Materiaal	Metaal
Type schroefdraad	Metrisch
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Materiaalkwaliteit	Messing
Kleur	Messing
Halogeenvrij	Ja
Afgeschermd	Nee
Voor gewapende kabel	Nee
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
EMC-uitvoering	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP54
Met contraoer	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Nee
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Gebruikstemperatuur	-40 - 100 °C
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Voor explosieveilige zone stof	Geen
Drukcompenserend	Nee
Inklikbaar in opening	Nee
Type trekontlasting volgens EN 62444	Type A
Verbindingswijze wartel aan behuizing	Schroeven
Materiaal afdichting	Ethyleen-Propyleen-Dieën-Monomeer (EPDM)

SKU	Product	Nom. draad maat metri sch/Pg	Spoed schr oefdraad	Schroefdra adlengte	Geschikt v oor kabel d iameter	Sleutelwij dte	Zeskant ho ekmaat
8001073	KVMS24-W10 A	24	1.5 mm	11 mm	8 - 10.5 m m	24 mm	28 mm
8001075	KVMS24-W12	24	1.5 mm	11 mm	10 - 12.5 mm	24 mm	28 mm
8001077	KVMS24-W14	24	1.5 mm	11 mm	12 - 14.5 mm	24 mm	28 mm
8001046	KVMS105-W7 0	105	2 mm	20 mm	68 - 73 mm	103 mm	113 mm

8001080	KVMS24-W16	24	1.5 mm	11 mm	14 - 16.5 mm	24 mm	28 mm
8001049	KVMS105-W75	105	2 mm	20 mm	73 - 78 mm	103 mm	113 mm
8001083	KVMS24-W17	24	1.5 mm	11 mm	16 - 17.5 mm	24 mm	28 mm
8001052	KVMS105-W80	105	2 mm	20 mm	78 - 83 mm	103 mm	113 mm
8001086	KVMS24-W8A	24	1.5 mm	11 mm	7 - 8.5 mm	24 mm	28 mm
8001061	KVMS18-W10	18	1.5 mm	10 mm	8 - 10.5 mm	19 mm	22 mm
8001064	KVMS18-W8	18	1.5 mm	10 mm	7 - 8.5 mm	19 mm	22 mm
8001169	KVMS72-W48	72	2 mm	16 mm	44 - 48.5 mm	70 mm	76 mm
8001102	KVMS30-W18	30	2 mm	12 mm	16 - 18.5 mm	30 mm	35 mm
8001172	KVMS72-W52	72	2 mm	16 mm	48 - 52.5 mm	70 mm	76 mm
8001105	KVMS30-W20	30	2 mm	12 mm	18 - 20.5 mm	30 mm	35 mm
8001133	KVMS45-W30	45	2 mm	14 mm	28 - 30.5 mm	46 mm	53 mm
8001136	KVMS45-W32	45	2 mm	14 mm	30 - 32.5 mm	46 mm	53 mm
8001113	KVMS36-W22	36	2 mm	13 mm	20 - 22.5 mm	36 mm	42 mm
8001116	KVMS36-W24	36	2 mm	13 mm	22 - 24.5 mm	36 mm	42 mm
8001187	KVMS80-W59	80	2 mm	18 mm	57 - 61 mm	90 mm	100 mm
8001188	KVMS80-W61	80	2 mm	18 mm	59 - 62 mm	85 mm	91 mm
8001148	KVMS56-W35	56	2 mm	15 mm	32 - 35.5 mm	55 mm	64 mm
8001191	KVMS80-W64	80	2 mm	18 mm	62 - 66 mm	85 mm	91 mm
8001151	KVMS56-W38	56	2 mm	15 mm	35 - 38.5 mm	55 mm	64 mm
8001154	KVMS56-W41	56	2 mm	15 mm	38 - 41.5 mm	55 mm	64 mm
8001166	KVMS72-W44	72	2 mm	16 mm	41 - 44.5 mm	70 mm	76 mm
8001119	KVMS36-W26	36	2 mm	13 mm	24 - 26.5 mm	36 mm	42 mm
8001130	KVMS45-W28	45	2 mm	14 mm	26 - 28.5 mm	46 mm	53 mm
8001175	KVMS72-W56	72	2 mm	16 mm	52 - 56.5 mm	70 mm	76 mm